



TRANCHEUR GSM-300

Lame Ø 300 mm.



PRÉPARATION DYNAMIQUE
TRANCHEURS



SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm
Capacité de coupe: 210 mm x 220 mm
Épaisseur coupe: 0 mm - 16 mm
Parcours du chariot: 260 mm

Puissance totale: 246 W
Degré de protection IP: X1

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 700 mm
- ✓ Profondeur: 500 mm
- ✓ Hauteur: 490 mm

Poids net: 20.7 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée

485 x 630 x 530 mm

Poid brut: 25 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051038 Trancheur GSM-300 230/50/1

5051049 Trancheur GSM-300 120/60/1

5051075 Trancheur GSM-300 230/50/1 UK

5051051 Trancheur GSM-300 220/60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales

DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie.

Machine à trancher fabriquée en alliage spécial d'aluminium anodisé, hygiénique et anticorrosif.

- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection de lame et blocage du chariot.
- ✓ Moteur ventilé de grande puissance.
- ✓ Affûteur facile à monter.
- ✓ Régulation décimale de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.
- ✓ Plateau monté sur des bagues et des roulements auto-lubrifiants.
- ✓ Facilité de nettoyage, aucun besoin d'outils. Points de préhension détachables adaptés au lave-vaisselle.
- ✓ Double interrupteur lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

INCLUS

- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 29/01/2025