



DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie.

Machine à trancher fabriquée en alliage spécial d'aluminium anodisé, hygiénique et anticorrosif.

- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection de lame et blocage du chariot.
- ✓ Moteur ventilé de grande puissance.
- ✓ Affûteur facile à monter.
- ✓ Régulation décimale de l'épaisseur de coupe de 0 à 12 mm.
- ✓ Plateau monté sur des bagues et des roulements auto-lubrifiants.
- ✓ Facilité de nettoyage, aucun besoin d'outils. Points de préhension détachables adaptés au lave-vaisselle.
- ✓ Double interrupteur lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

INCLUS

- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.

OPTIONS

- ☐ Lame avec revêtement anti-adhésif (spécial fromages).

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm
Capacité de coupe: 210 mm x 220 mm
Épaisseur coupe: 0 mm - 12 mm
Parcours du chariot: 260 mm
Puissance totale: 246 W
Degré de protection IP: X1

Dimensions extérieures

✓ Largeur: 700 mm
✓ Profondeur: 500 mm
✓ Hauteur: 490 mm
Poids net: 20.7 kg
Dimensions extérieures de la machine emballée
485 x 630 x 530 mm
Poid brut: 25 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051038	Trancheur GSM-300 230/50/1
5051049	Trancheur GSM-300 120/60/1
5051075	Trancheur GSM-300 230/50/1 UK
5051051	Trancheur GSM-300 220/60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales

