

GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-**130BCV DD**

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm



Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansau-

✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

Konzipiert, um standzuhalten

- √ "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand
- √ Hohe Ladekapazität 43 cm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm
- ✓ Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung

Premium Warewashing

- Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- Oberes Bedienfeld: Dieses Bedienfeld ermöglicht eine schnelle und intuitive Lesung der Informationen, ideal für Eckinstallationen.
- Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- TEMPERATURANZFIGE
- Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten
- 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

BESCHREIBUNG

Oberem Bedienfeld.

Sani-Control: garantierte Desinfektion.

Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.

3-Stufen-Filtersystem.

Dampfkondensator: Umweltverbesserung und Energieeffizienz.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt
- ✓ KONSTANTES HOCHTEMPERATUR-KLARSPÜLSYSTEM für optimale Desinfektion.
- ✓ Die DRUCKPUMPE gewährleistet eine effektive Hochdruckspülung.
- √ WRAS-Zertifikat.

Dampfkondensator

- √ 75 % Reduzierung des in der Anlage emittierten Dampfes.
- √ Werkseitig integriertes Kondensatormodul, keine Installation erforderlich.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).

Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.





ENTHÄLT

- Dosierer für Reinigungsmittel.
- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- √ 1 Korb für Gläser.
- √ 1 Korb gemischt (Teller).
- 1 Korb für Besteck.
- ✓ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.

OPTIONAL

☐ Wasserenthärter mit automatischer Harzregenerierung und Salzdetektor.

ZUBEHÖR

- ☐ Tischsysteme für Spülmaschinen mir Hauben
- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter ☐ Korb 500 x 500 mm
- ☐ Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
- Sortiertische

- ☐ Sortiertisch mid Doppel-Verbinduna
- Vorspültische
- Verbindungstische
- ☐ Osmose-Geräte OS-140
 - ☐ Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60/90/100/150/210"



GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-130BCV DD

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

Stundenleistung Körbe: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Fassungsvermögen des Behälters: 12 l Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

Verbrauch und Ersparnis

- √ Wasserverbrauch/Zyklus: 2.8 I
- ✓ Automatischer Sparmodus in: 25'
- ✓ Automatische Abschaltung: 120'

Energieverbrauch

Leistung

✓ Pumpenleistung: 1000 W / 1.3 Hp

Aussenabmessungen__

√ Breite:650 mm (Breite mit Griff: 725 mm)

- √ Tiefe: 755 mm (Boden mit Griff: 835 mm)
- √ Hohe: 2035 mm / 2035 mm

Klarspültemperatur: 87°C

Crated dimensions 760 x 860 x 2050 mm

VERFÜGBARE MODELLE

1303431 Geschirrspüler UX-130BCV 400/50/3N DD

1303433 Geschirrspüler UX-130BCDV 400/50/3N DD

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen



Polígono Basarte, 1. 20720 Azkoitia, Spain phone +34 943 15 72 36 sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl