



# LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-130BCV DD

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.



LAVERIE  
LAVE-VAISSELLE À CAPOT



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Panneau supérieur.

Sani-Control : désinfection garantie.

Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.

Système de filtrage en 3 étapes.

**V** : Condenseur de buées : amélioration environnementale et efficacité énergétique.

**C** : Système de rinçage à haute température constante pour une désinfection optimale.

### Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Système de RINÇAGE À HAUTE TEMPÉRATURE CONSTANTE pour une désinfection optimale.
- ✓ Le SURPRESSEUR assure un rinçage haute pression efficace.
- ✓ Certification WRAS.

### Condenseur de buées

- ✓ Diminution de 75 % de la buée émise dans l'installation.
- ✓ Module condenseur intégré en usine, aucune installation requise.

### Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).

### Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.

- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

### Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.

### Conçu pour résister

- ✓ Mécanisme d'ouverture « flow » : favorise l'élévation de la cloche avec moins d'effort
- ✓ Capacité de charge élevée 43 cm : adaptée à GN 1/1 et Euronorm
- ✓ Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d'une utilisation intensive

### Premium warewashing

- ✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- ✓ Panneau supérieur: il permet une lecture rapide et intuitive de l'information, idéal pour les installations en coin.
- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

## INCLUS

- ✓ Doseur de détergent.
- ✓ Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.
- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 panier à couverts.

## OPTIONS

- ☐ Adoucisseur automatique à régénération de résine avec détecteur de sel.

## ACCESSOIRES

- ☐ Tables pour lave-vaisselle à capot
- ☐ Adoucisseurs manuels
- ☐ Adoucisseurs automatiques
- ☐ Panier 500 x 500 mm
- ☐ Inserts / Suppléments / Autres
- ☐ Table centrale (entrée)
- ☐ Table centrale double (entrée)
- ☐ Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
- ☐ Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- ☐ Osmoseurs OS-140
- ☐ Doseurs pour lave-vaisselle à capot AX / UX

## SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm  
Hauteur utile: 430 mm

Cycles: 6

Durée cycle(s): 60/90/100/150/210"



# LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-130BCV DD

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.



Production paniers / heure: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Contenance chaudière rinçage: 12 l

Contenance de la cuve: 25 l

## Consommation et économies d'énergie

✓ Consommation eau/cycle: 2.8 l

✓ Mode eco automatique en: 25'

✓ Arrêt automatique par inactivité: 120'

## Consommation énergétique

### Puissance

✓ Puissance de la pompe: 1000 W / 1.3 Hp

Dimensions extérieures\_\_

✓ Largeur: 650 mm (Largeur avec poignée: 725 mm)

✓ Profondeur: 755 mm (Fond avec poignée: 835 mm)

✓ Hauteur: 2035 mm / 2035 mm

Température de rinçage: 87°C

Dimensions extérieures de la machine emballée  
760 x 860 x 2050 mm

## MODÈLES DISPONIBLES

1303431 UX-130BCV 400/50/3N DD

1303433 UX-130BCDV 400/50/3N DD

\* Nous consulter pour des versions spéciales

LAVERIE  
LAVE-VAISSELLE À CAPOT



**FRANCE**  
**www.sammic.fr**  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
**france@sammic.com**  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
**fr.sammic.com**  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
**sales@sammic.com**  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale  
mise à jour 17/01/2025