



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-14 1/1

14 x GN 1/1 / EN 600 x 400 (paso: 65 mm).



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Rendimiento:

- ✓ Refrigeración: 39 kg / 90'.
- ✓ Ultracongelación: 23 kg / 240'.

El abatimiento rápido ayuda a mantener la calidad de los alimentos, preservar los nutrientes y a mejorar la eficiencia de los procesos en la cocina.

Un amplio campo de aplicaciones

✓ Pizzas congeladas, pasta fresca, pastelería, gastronomía, heladería, postres, panadería, etc.

Un equipo, varias funciones

- ✓ Abatimiento rápido a +3°C, lo que inhibe la proliferación de bacterias y evita que el elemento se deshidrate por evaporación, permitiendo conservar las cualidades originales de la comida de cinco a siete días.
- ✓ Ultracongelación a -18°C en el centro en menos de cuatro horas, evitando la formación de macrocristales, condición esencial para -en el momento del uso- el alimento descongelado tenga la consistencia y calidad originarias.
- ✓ Conservación automática en la temperatura de mantenimiento programada al final de cada función.

Construcción robusta, higiénica y fiable

- ✓ Fabricado en acero inoxidable con protección catódica higiénica y fácil de limpiar
- ✓ Aislamiento por espuma de poliuretano expandido en agua libre de CFC's y HCFC's
- ✓ Compresores de alta potencia para un enfriamiento rápido
- ✓ Flujo de aire indirecto
- ✓ Motor integrado
- ✓ Refrigerante freón de bajo contenido en GWP.

- ✓ Evaporadores tratados con catafóresis para reducir olores y moho, favoreciendo rendimiento y durabilidad en el tiempo.

Panel de control avanzado

- ✓ Ciclos por temperatura, tiempo o sonda al corazón.
- ✓ Función HARD para refrigeración rápida, SOFT para ultracongelación.
- ✓ Almacenamiento de datos al final del ciclo.
- ✓ Desescarche manual por aire.
- ✓ Posibilidad de personalizar y almacenar ciclos y ajustes.
- ✓ Funciones HACCP para almacenamiento de alarmas.
- ✓ Conectividad Bluetooth para un máximo control de los procesos a través de la app gratuita EVConnect.

Ciclos especiales

- ✓ Preenfriamiento.
- ✓ Sanitización de pescado crudo.
- ✓ Endurecimiento del helado.
- ✓ Otros ciclos opcionales: descongelación, esterilización del interior, enfriamiento por sonda al corazón.

INCLUIDO

- ✓ Sonda al corazón.
- ✓ Conectividad Bluetooth.

OPCIONAL

- Conectividad Wifi para un control de procesos desde cualquier lugar.

ACCESORIOS

- Carro bandejas

ESPECIFICACIONES

Capacidad recipientes GN 1/1: 14
Paso entre bandejas: 65 mm

Capacidad abatimiento: 90°C a 3°C / 90' / 39 kg
Capacidad ultracongelación: 90°C a -18°C / 240' / 23 kg

Consumo: 3800 W

Dimensiones internas: 700 mm x 450 mm x 990 mm (Volumen interior: 312 l)

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 820 mm
- ✓ Fondo: 800 mm
- ✓ Alto: 1750 mm

Peso neto: 190 kg

Dimensiones del embalaje

850 x 850 x 1900 mm

Volumen del embalaje: 1.3727 m³

Peso bruto: 200 kg

MODELOS DISPONIBLES

5140194 Abatidor AT-14 1/1 400/50-60/3N

5140196 Abatidor AT-14 1/1 220/60/3

* Consulte para versiones especiales





ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-14 1/1

14 x GN 1/1 / EN 600 x 400 (paso: 65 mm).



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ABATIDORES DE TEMPERATURA



Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA EXPORT
www.sammic.es es.sammic.com
Basarte 1 Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 16/10/2024