



BESCHREIBUNG

Ideal für die Reinigung von großen Geräten.

- ✓ Mehr Leistungsfähigkeit und höherer Druck: besonders geeignet für den Einsatz in Restaurants, Eiscafés, Konditoreien und Metzgereien.
- ✓ Konstruktion komplett aus rostfreiem Edelstahl.
- ✓ Doppelte Öffnung der Tür, perfekt ausbalanciert für ein leichteres Öffnen.
- ✓ Doppelte Wand: geräuscharme Funktion und verringerte Wärmeabstrahlung.
- ✓ Abgerundetes Finish im Inneren der Maschine: keine Ecken, in denen sich Schmutz ansammeln kann.
- ✓ Eingebaute Sprüharme aus rostfreiem Stahlrohr.
- ✓ Schnell abnehmbare Reinigungs- und Klarspülarmen.
- ✓ Sicherheitsmikroschalter in der Tür und elektronische Sicherheit zur Sicherstellung der Temperatur und der Reinigungszeiten der Maschine.
- ✓ Fortschrittliches LCD-Bedienfeld mit Feuchtigkeitsschutz. Anzeige der Wasch- und Spültemperaturen.
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch.

ENTHÄLT

- ✓ 1 Korb aus rostfreiem Stahl und Zusatz für 4 Tablets.
- ✓ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.

OPTIONAL

- ☐ Korb aus rostfreiem Stahl.
- ☐ Abfluspumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
- ☐ Einsatz aus rostfreiem Stahl für Tablets.

ZUBEHÖR

- ☐ Körbe für Topfspülmaschinen
- ☐ Dosierer
- ☐ Manuelle Wasserenthärter
- ☐ Einsätze
- ☐ Automatische Wasserenthärter

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 600 mm x 630 mm
Ausgestattet mit Korb aus rostfreiem Stahl: 1

Ausgestattet mit Zusatz für Tablets: 1
Nutzbare Höhe: 650 mm
Zyklen: 5
Dauer des Zyklus/der Zyklen: 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Stundenleistung Körbe: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
Elektrische Verbindung: .

Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Spülwanne: 6000 W
- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 11200 W
- Versorgungstemperatur: 10°C - 60°C
- Reinigungstemperatur: 40°C - 70°C
- Klarspültemperatur: 55°C - 87°C
- Fassungsvermögen der Spülwanne: 55 l
- Fassungsvermögen des Behälters: 12 l
- Wasserverbrauch/Zyklus: 3.5 l
- Maximale Höhe Boden-Abfluss: 185 mm
- Durchmesser des Abflusses: 30 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 742 mm
- ✓ Tiefe (geschlossen): 852 mm
- ✓ Tiefe (offen): 1232 mm
- ✓ Hoch (geschlossen): 1843 mm
- ✓ Hoch (offen): 2035 mm
- Nettogewicht: 168 kg
- Geräuschpetel (1 m. Abstand): 76 dB(A)
- Crated dimensions
790 x 980 x 1950 mm

VERFÜGBARE MODELLE

1303501	Gerätenspüler UX-600 230-400/50/3N DD
1303505	UX-600C 230-400/50/3N DD
1303508	UX-600BC 230-400/50/3N DD
1303506	Gerätenspüler UX-600C 230-400/50/3N SB DD
1303504	UX-600C 220/60/3 DD

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von Sonderversionen



TOPFSPÜLMASCHINE UX-600

Korb 600 mm x 630 mm und nutzbare Höhe bis 650 mm.



GESCHIRRSPÜLEN
TOPFSPÜLMASCHINEN

**sammic** | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain

phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 24/09/2025