



LAVAUTENSILIOS UX-600

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



Dimensiones de la cesta: 600 mm x 630 mm
 Dotación cesta inox: 1
 Dotación suplemento bandejas: 1
 Altura útil: 650 mm
 Ciclos: 5
 Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
 Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
 Potencia bomba presión: 9000 W
 Conexión eléctrica: .

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Potencia cuba: 6000 W
- ✓ Potencia calderín: 9000 W
- ✓ Potencia total: 11200 W

Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C
 Temperatura de lavado: 40°C - 70°C
 Temperatura de aclarado: 55°C - 87°C
 Capacidad de la cuba: 55 l
 Capacidad del calderín: 12 l
 Consumo agua/ciclo: 3.5 l
 Altura máxima base-desagüe: 185 mm
 Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 742 mm
- ✓ Fondo (cerrado): 852 mm
- ✓ Fondo (abierto): 1232 mm
- ✓ Alto (cerrado): 1843 mm
- ✓ Alto (abierto): 2035 mm

Peso neto: 168 kg
 Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A)

Dimensiones del embalaje
 790 x 980 x 1950 mm

MODELOS DISPONIBLES

1303501	Lavautensilios UX-600 230-400/50/3N DD
1303505	UX-600C 230-400/50/3N DD
1303508	UX-600BC 230-400/50/3N DD
1303506	Lavautensilios UX-600C 230-400/50/3N (sin inserto de bandejas) DD

* Consulte para versiones especiales

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalaceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

INCLUIDO

- ✓ 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- Cesta inox adicional.
- Inserto inox para bandejas.

ACCESORIOS

- Cestas inox
- Dosificadores
- Descalcificadores manuales
- Inserto para acoplar a cestas
- Descalcificadores automáticos

ESPECIFICACIONES



LAVADO DE LA VAJILLA
 LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

ficha de producto
 actualizado 22/04/2025



LAVAUTENSILIOS UX-600

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS



Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA EXPORT
 sammic.es sammic.com
 Basarte 1 Basarte 1
 27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain
 ventas@sammic.com sales@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 22/04/2025