



## LAVAUTENSILIOS UX-600

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL  
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

### DESCRIPCIÓN COMERCIAL

#### Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 600 mm x 630 mm  
 Dotación cesta inox: 1  
 Dotación suplemento bandejas: 1  
 Altura útil: 650 mm  
 Ciclos: 5  
 Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"  
 Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7  
 Conexión eléctrica: .

#### Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Potencia tanque: 6000 W
- ✓ Potencia caldera: 9000 W
- ✓ Potencia total: 11200 W

Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C  
 Temperatura de lavado: 40°C - 70°C  
 Temperatura de aclarado: 55°C - 87°C  
 Capacidad de la cuba: 55 l  
 Capacidad del calderín: 12 l  
 Consumo agua/ciclo: 3.5 l  
 Altura máxima base-desagüe: 185 mm  
 Diámetro de desagüe: 30 mm

#### Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 742 mm
  - ✓ Fondo (cerrado): 852 mm
  - ✓ Fondo (abierto): 1232 mm
  - ✓ Alto (cerrado): 1843 mm
  - ✓ Alto (abierto): 2035 mm
- Peso neto: 168 kg  
 Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A)  
 Dimensiones del embalaje  
 790 x 980 x 1950 mm

### INCLUIDO

- ✓ 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

### OPCIONAL

- Cesta inox adicional.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- Inserto inox para bandejas.

### ACCESORIOS

- Cestas inox
- Inserto para acoplar a cestas
- Dosificadores



SAMMIC, S.L. - Basarte, 1  
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) - SPAIN

ficha de producto  
actualizado 19/06/2025



## LAVAUTENSILIOS UX-600

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



### MODELOS DISPONIBLES

1303501	Lavautensilios UX-600 230-400/50/3N DD
1303505	UX-600C 230-400/50/3N DD
1303508	UX-600BC 230-400/50/3N DD
1303506	Lavautensilios UX-600C 230-400/50/3N (sin inserto de bandejas) DD
1303504	UX-600C 220/60/3 DD

\* Consulte para versiones especiales

LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL  
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

 <b>sammic</b>   sammic.mx <b>Fabricante de Equipos para Hostelería</b> Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 67110 Guadalupe, Nuevo León MÉXICO TEL. +52 81 25 25 53 60 <a href="mailto:mexico@sammic.com">mexico@sammic.com</a> 	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.
	Aprobado	

ficha de producto  
actualizado 19/06/2025