LAVE-USTENSILES UX-600

Panier de 600 mm x 630 mm et hauteur de passage 650 mm. Système de rinçage à température constante.

Description Commerciale

Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.

- ✓ Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- ✓ Idéal pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions.
- ✓ Fabrication tout inox.
- ✓ Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- ✓ Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- ✓ Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- ✓ Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- ✓ Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- ✓ Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- ✓ Panneau de commande LCD avancé avec protection contre l'humidité. Indicateur des températures de lavage et de rinçage.
- ✓ Consommation d'eau réduite.

Inclus

- ✓ 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.
- ✓ Doseur de détergent réglable.
- ✓ Doseur de rinçage.

Options

- ❑ Panier inox.
- ❑ Supplément pour plateaux.
- ❑ **B** : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.

Accessoires

- ❑ Paniers inox
- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Doseurs
- ❑ Supplément pour plateaux

Spécifications

Dimensions du panier: 600 mm x 630 mm
Équipement panier inox: 1
Équipement supplémentaire plateaux: 1
Hauteur utile: 650 mm
Cycles: 5
Durée cycle(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Production paniers / heure: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
Connexion électrique: .

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Puissance cuve: 6000 W
- ✓ Puissance chaudière: 9000 W
- ✓ Puissance totale: 11200 W

Température d'alimentation: 10ºC - 60ºC
Température de lavage: 40ºC - 70ºC
Température de rinçage: 55ºC - 87ºC
Contenance de la cuve: 55 l
Contenance chaudière rinçage: 12 l
Consommation eau/cycle: 3.5 l
Hauteur maximale base-vidange: 185 mm
Diamètre de vidange: 30 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur:742 mm
- ✓ Fond (fermé):852 mm
- ✓ Profondeur (ouvert):1232 mm
- ✓ Hauteur (fermé):1843 mm
- ✓ Hauteur (ouvert):2035 mm

Poids net: 168 kg
Niveau de bruit à 1 m: 76 dB(A)
Dimensions extérieures de la machine emballée
790 x 980 x 1950 mm

Modèles disponibles

1303501	Lave-ustensiles UX-600 230-400/50/3N DD
1303505	UX-600C 230-400/50/3N DD
1303508	UX-600BC 230-400/50/3N DD
1303506	Lave-ustensiles UX-600C 230-400/50/3N SB DD
1303504	UX-600C 220/60/3 DD

** Nous consulter pour des versions spéciales*

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVE-USTENSILES UX-600

Panier de 600 mm x 630 mm et hauteur de passage 650 mm. Système de rinçage à température constante.

sammic

FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

Copyright 2025 © Sammic S.L.