CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-310

Modello compatto da tavola. 10 m³/h. 320 mm.

Descrizione commerciale

Lunghezza barra saldante: 320 mm.
Pompa Busch da 10 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: utte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile. Vasca stampata.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- ✓ Omologato da NSF.

Incluso

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

Opzionale

- ❑ Gas inerte.
- ❑ Stampante.
- ❑ Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- ❑ Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- ❑ Supporto per confezionare liquidi.
- ❑ Piastre di riempimento supplementari.

Accessori

- ❑ Piastre di riempimento
- ❑ Supporti per liquidi
- ❑ Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- ❑ Recipienti vac-norm
- ❑ Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- ❑ Carrello di supporto per macchina sottovuoto
- ❑ Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- ❑ Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- ❑ Etichette a trasferimento termico per stampante RB

Specifiche

Capacità della pompa: 10 m³/h
Capacità della pompa (60 Hz): 12 m³/h
Lunghezza barra saldatura: 320 mm
Potenza Totale: 370 W
Pressione vuoto (massima): 2 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 330 mm
- ✓ Profondità: 360 mm
- ✓ Altezza: 155 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 384 mm
- ✓ Profondità: 465 mm
- ✓ Altezza: 403 mm

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)
Rumore di fondo: 32 dB(A)

Modelli disponibili

1140732	SU-310P 230/50-60/1
1140733	SU-310GP 230/50-60/1
1140737	SU-310P 120/50-60/1
1140738	SU-310GP 120/50-60/1
1140740	SU-310GP+ 120/60/1
1140727	SU-310GP 230/50-60/1 AUS
1141093	SU-310P 100/50-60/1

** Consulta per versioni speciali*

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024

Copyright 2024 © Sammic S.L.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-310

Modello compatto da tavola. 10 m³/h. 320 mm.

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024

www.sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403

Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

Copyright 2024 © Sammic S.L.