VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-540CC

Standmodell. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

Beschreibung

2 Schweißstäbe: 420 + 420 mm.
40 m³/h Becker-Pumpe.
Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.

- ✓ Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.
- ✓ Vakuum „plus“.
- ✓ LCD-Farbdisplay: alle Informationen auf einen Blick
- ✓ Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.
- ✓ Programmierbar. Speicher für 99 Programme mit Blockierungsoption.
- ✓ Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinieren.
- ✓ Programm zur Stufenvakuumierung.
- ✓ Verdampfungspunkteerkennung von Flüssigkeiten.
- ✓ Doppelte Verschweißung.
- ✓ Schweißstab ohne Drähte.
- ✓ Programm für die Versiegelung von Beuteln.
- ✓ Progressive Druckentlastung.
- ✓ Vac-Norm ready mit automatischer Druckentlastung.
- ✓ Konstruktion und Kammer aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Tiefgezogene Kammer.
- ✓ Gepufferter Deckel aus transparentem, hochfestem Polykarbonat.
- ✓ Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe.
- ✓ Stundenzähler für den Ölwechsel.
- ✓ Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder Versagen des Vakuums.

Enthält

- ✓ Einlegeplatte.
- ✓ Bluetooth-Verbindung.

Optional

- ❑ Inertgas.
- ❑ Verschweißung Plus.
- ❑ Drucker.
- ❑ Vakuumbeutel
- ❑ Set für externes Vakuum „Vac-Norm“, Behälter und Zubehör.
- ❑ Schneide-Set für die Beutel.
- ❑ Halter für die Verpackung von Flüssigkeiten.
- ❑ Zusätzliche Einlegeplatten.

Zubehör

- ❑ Schneidset für Beutel
- ❑ Füllplatten für Vakuumverpackungsmaschinen
- ❑ Halter für Flüssigkeiten
- ❑ Vac-Norm Kits
- ❑ Vac-Norm Behälter
- ❑ Glatte Vakuumbeutel
- ❑ Wagen-Ständer für Vakuumverpackungsmaschinen
- ❑ Desktop-Drucker RB für Vakuumverpackungsmaschine SU
- ❑ Wartungskits für Vakuumiergeräte

Technische Daten

Kapazität der Pumpe: 40 m³/h
Kapazität der Pumpe (60 Hz): 48 m³/h
Länge des Stabs: 420 + 420 mm
Leistung: 1100 W
Vakuum-Druck (maximal): 1 mbar

Innere Abmessungen

- ✓ Breite: 568 mm
- ✓ Tiefe: 431 mm
- ✓ Höhe: 215 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 650 mm
- ✓ Tiefe: 589 mm
- ✓ Hohe: 968 mm

Nettogewicht: 94.5 kg
Geräuschpetel (1 m. Abstand): 75 dB(A)
Grundgeräusch: 32 dB(A)
Crated dimensions
770 x 650 x 1115 mm

NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VIDE
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

einzelkatalog aktualisiert 23/06/2025

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2025 © Sammic S.L.

Bruttogewicht: 109.5 kg

Verfügbare Modelle

1141160	SU-540P CC 230/50-60/1
1141161	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141162	SU-540P+ CC 230/50-60/1
1141163	SU-540GP+ CC 230/50-60/1
1141164	SU-540P CC 230/50-60/1
1141165	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141168	SU-540P CC 230/50-60/1
1141169	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141170	SU-540P CC 230/50-60/1 MEX
1141171	SU-540GP CC 230/50-60/1 MEX

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

sammic | sammic.com
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog aktualisiert **23/06/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.