



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-540CC

Modèle sur pieds. 40 m³/h. 420 + 420 mm.



DESCRIPTION COMMERCIALE

Deux barres de soudure longueur 420 + 420 mm.
Equipée avec pompe Becker de 40 m³/h.
Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuve en acier inoxydable. Cuve emboutie.
- ✓ Couvercle amorti transparent.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.

INCLUS

- ✓ Plaque de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

OPTIONS

- ☐ Entrée de gaz inerte.
- ☐ Soudure plus.
- ☐ Imprimante.
- ☐ Sachets pour emballer sous-vide
- ☐ Kit de vide extérieur Vac-Norm, récipients et accessoires.
- ☐ Kit de découpe de sachet.
- ☐ Support pour conditionner les liquides.
- ☐ Plaques de niveau supplémentaires.

ACCESSOIRES

- ☐ Kit pré-découpe de poche
- ☐ Ensemble plaque de niveau
- ☐ Support pour liquides
- ☐ Kit de vide extérieur Vac-Norm
- ☐ Bacs Vac-norm
- ☐ Poches lisses pour l'emballage sous-vide
- ☐ Chariot-socle pour machines à emballer sous-vide
- ☐ Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- ☐ Kits de maintenance pour machines à emballer sous vide

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 40 m³/h
Capacité de la pompe (60 Hz): 48 m³/h
Longueur de la barre: 420 + 420 mm
Puissance totale: 1100 W
Pression vide (maximale): 1 mbar

Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 568 mm
- ✓ Profondeur: 431 mm
- ✓ Hauteur: 215 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 650 mm
- ✓ Profondeur: 589 mm
- ✓ Hauteur: 968 mm

Poids net: 94.5 kg

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)

Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-540CC

Modèle sur pieds. 40 m³/h. 420 + 420 mm.



770 x 650 x 1115 mm
Poid brut: 109.5 kg

MODÈLES DISPONIBLES

1141160	SU-540P CC 230/50-60/1
1141161	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141162	SU-540P+ CC 230/50-60/1
1141163	SU-540GP+ CC 230/50-60/1
1141164	SU-540P CC 230/50-60/1
1141165	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141168	SU-540P CC 230/50-60/1
1141169	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141170	SU-540P CC 230/50-60/1 MEX
1141171	SU-540GP CC 230/50-60/1 MEX

* Nous consulter pour des versions spéciales

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 23/06/2025