



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-540CC

Modello a pavimento. 40 m³/h. 420 + 420 mm.



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Due barre saldanti da 420 + 420 mm.
Pompa Becker da 40 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile. Vasca stampata.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.

INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

OPZIONALE

- Gas inerte.
- Sigillatura plus.
- Stampante.
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

ACCESSORI

- Barra saldante per taglio della busta in eccesso
- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- Recipienti vac-norm
- Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- Carrello di supporto per macchina sottovuoto
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Kits di manutenzione per confezionatrici sottovuoto

SPECIFICHE

Capacità della pompa: 40 m³/h
 Capacità della pompa (60 Hz): 48 m³/h
 Lunghezza barra saldatura: 420 + 420 mm
 Potenza Totale: 1100 W
 Pressione vuoto (massima): 1 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 568 mm
- ✓ Profondità: 431 mm
- ✓ Altezza: 215 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 650 mm
- ✓ Profondità: 589 mm
- ✓ Altezza: 968 mm
- Peso netto: 94.5 kg
- Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)
- Rumore di fondo: 32 dB(A)
- Dimensioni del pacchetto: 770 x 650 x 1115 mm

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA SOTTOVUOTO
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

scheda del prodotto
aggiornato 23/06/2025



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-540CC

Modello a pavimento. 40 m³/h. 420 + 420 mm.



Peso lordo: 109.5 kg

MODELLI DISPONIBILI

1141160	SU-540P CC 230/50-60/1
1141161	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141162	SU-540P+ CC 230/50-60/1
1141163	SU-540GP+ CC 230/50-60/1
1141164	SU-540P CC 230/50-60/1
1141165	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141168	SU-540P CC 230/50-60/1
1141169	SU-540GP CC 230/50-60/1
1141170	SU-540P CC 230/50-60/1 MEX
1141171	SU-540GP CC 230/50-60/1 MEX

* Consulta per versioni speciali

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA SOTTOVUOTO
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI



sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 23/06/2025