



ABBATTITORI DI TEMPERATURA AT-14 1/1 PW

14 x GN 1/1 / EN 600 x 400 (distanza: 65 mm).



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Rendimento:

- ✓ Refrigerazione: 40 kg / 90'.
- ✓ Surgelazione: 28 kg / 240'.

L'abbattimento rapido aiuta a mantenere la qualità degli alimenti, a conservare i nutrienti e a migliorare l'efficienza dei processi in cucina.

Un ampio campo di applicazioni

- ✓ Pizze congelate, pasta fresca, pasticceria, gastronomia, gelateria, dessert, pane, eccetera.

Un'apparecchiatura, varie funzioni

- ✓ Abbattimento rapido a +3 °C che inibisce la proliferazione batterica e impedisce che l'alimento si disidrati a causa dell'evaporazione, conservandone così le qualità originali per un periodo di cinque - sette giorni.
- ✓ Surgelazione a -18 °C al centro in meno di quattro ore che evita la formazione di microcristalli, condizione essenziale affinché, al momento dell'utilizzo, l'alimento scongelato abbia la consistenza e la qualità originarie.
- ✓ Conservazione automatica alla temperatura di mantenimento programmata al termine di ogni funzione.

Struttura robusta, igienica e sicura

- ✓ Costruito in acciaio inox con protezione catodica igienica e facile da pulire
- ✓ Isolamento con schiuma di poliuretano espanso a base d'acqua senza CFC e HCFC
- ✓ Compressori ad elevata potenza per un raffreddamento rapido
- ✓ Flusso d'aria indiretto
- ✓ Motore integrato
- ✓ Fluido refrigerante R290 a basso contenuto di GWP.
- ✓ Evaporatori trattati con cataforesi per ridurre odori e muffa, favorendo rendimento e durabilità nel tempo.

Pannello di controllo avanzato

- ✓ Cicli di temperatura, tempo o sonda al cuore.
- ✓ Funzione HARD per refrigerazione rapida, SOFT per surgelazione.
- ✓ Memorizzazione dei dati al termine del ciclo.
- ✓ Sbrinamento manuale ad aria.
- ✓ Possibilità di personalizzare e memorizzare cicli e regolazioni.
- ✓ Funzioni HACCP per la memorizzazione degli allarmi.
- ✓ Connettività Wi-Fi per il massimo controllo del processo tramite l'app gratuita EVConnect.

Cicli speciali.

- ✓ Preraffreddamento.
- ✓ Sanitizzazione del pesce crudo.
- ✓ Indurimento del gelato.
- ✓ Altri cicli opzionali: scongelamento, sterilizzazione dell'interno, raffreddamento con sonda al cuore.

INCLUSO

- ✓ Sonda al cuore.
- ✓ Connettività Wi-Fi.

SPECIFICHE

Capacità recipienti GN 1/1: 14

Distanza tra vassoi: 65 mm

Capacità raffreddamento: 90°C a 3°C / 90' / 40 kg

Capacità ultracongelamento: 90°C a -18°C / 240' / 28 kg

Consumo: 2200 W

Dimensioni interne: 700 mm x 496 mm x 992 mm (Volume interno: 0.344 l)

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 820 mm
- ✓ Profondità: 799 mm
- ✓ Altezza: 1709 mm

Peso netto: 190 kg

Dimensioni del pacchetto

850 x 830 x 1900 mm

Peso lordo: 200 kg

MODELLI DISPONIBILI

5142194 Abbattitore AT-14 1/1 PW 400/50-60/3N

5142196 Abbattitore AT-14 1/1 PW 230/50-60/3N

* Consulta per versioni speciali



ABBATTITORI DI TEMPERATURA AT-14 1/1 PW

14 x GN 1/1 / EN 600 x 400 (distanza: 65 mm).



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
ABBATTITORI DI TEMPERATURA



www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 18/02/2025