



## BESCHREIBUNG

2 Geschwindigkeitstufen.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Serienmäßiger Spritzschutz an Ein- und Ausgang.
- ✓ Mittiger Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

### Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

### Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zutritt für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl mit Gefälle und kleinem entnehmbaren Korb für Abfälle.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Erkennen von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur, ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

### Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente, langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch vertikale Einbauweise.

- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang in der Spülwanne.

### Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Boilers ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers mit fertigem Eingang im Behälter.

## ENTHÄLT

- ✓ Spritzschutz am Ein- und Ausgang.
- ✓ Ansauggefäß CA.
- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).

## OPTIONAL

- Trocknungsmodul TS-600 / TS-800 / TS-90.
- Dampfzug EV.
- Dampfkondensator CV.
- Arbeitstische und Eingangszusammenstellungen.
- Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.
- Option, die Maschine in zwei oder drei Teilen zerlegt zu versenden (siehe Aufpreise).

## ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 500 x 500 mm
- Zulauftische
- Sortiertische
- Sortiertisch mid Doppel-Verbindung
- Ablauftische
- Rollentische
- Mechanisierter Auslauf
- Vorspültische
- Verbindungstische
- Logistische Optionen und zusätzliche Kosten

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm  
Nutzbare Höhe: 400 mm



# KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-3600

130/200 Körbe/Stunde (bis zu 3.600 Teller/Stunde). Vorspülen + Reinigung + Klarspülen.



GESCHIRRSPÜLEN  
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

## Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 130-200
- ✓ Stundenleistung Teller: 2340-3600

## Vorwäsche

- ✓ Temperatur: 35°C - 45°C
- ✓ Fassungsvermögen der Vorwaschwanne: 60 l
- ✓ Pumpenleistung: 1.2 Hp / 880 W

## Reinigung

- ✓ Temperatur: 55°C - 65°C
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 100 l
- ✓ Pumpenleistung: 3.2 Hp / 2400 W
- ✓ Heizwiderstand für Reinigung: 9000 W

## Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80°C - 90°C
- ✓ Wasserverbrauch: 390 l/h
- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 21000 W
- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

## Mitnehmer

- ✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0.25 Hp / 180 W

## Leistung

- ✓ Installierte Gesamtleistung: 33460 W

## Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 2300 mm
- ✓ Tiefe: 829 mm
- ✓ Höhe: 1520 mm

**Nettogewicht:** 400 kg

**Wassereingangshahn:** 3/4"

**Abflussdurchmesser:** 1 1/2"

**Geräuschpetel (1 m. Abstand):** 71 dB(A)

**Achtung: + 3kW Heizelement in Modellen mit Dampfkondensator.**

## VERFÜGBARE MODELLE

1302660	SRC-3600DCA 400/50/3N
1302690	SRC-3600DCA 380/60/3
1302657	SRC-3600DEV 400/50/3N
1302653	SRC-3600DCV 400/50/3N
1302661	SRC-3600DS6CA 400/50/3N
1302658	SRC-3600DS6EV 400/50/3N
1302654	SRC-3600DS6CV 400/50/3N
1302686	SRC-3600DS6CV 220/60/3
1302688	SRC-3600DS6CV 380/60/3
1302663	SRC-3600DS8CA 400/50/3N
1302666	SRC-3600DS8CA 220/60/3
1302665	SRC-3600DS8EV 400/50/3N
1302664	SRC-3600DS8CV 400/50/3
1302662	SRC-3600DS90CA 400/50/3N
1302659	SRC-3600DS90EV 400/50/3N
1302656	SRC-3600DS90CV 400/50/3N
1302676	SRC-3600ICA 400/50/3N
1302685	SRC-3600ICA 220/60/3
1302673	SRC-3600IEV 400/50/3N
1302669	SRC-3600ICV 400/50/3N
1302677	SRC-3600IS6CA 400/50/3N
1302683	SRC-3600IS6CA 220/60/3
1302674	SRC-3600IS6EV 400/50/3N
1302672	SRC-3600IS6CV 400/50/3N
1302687	SRC-3600IS6CV 220/60/3
1302689	SRC-3600IS6CV 380/60/3
1302679	SRC-3600IS8CA 400/50/3N
1302682	SRC-3600IS8CA 220/60/3
1302681	SRC-3600IS8EV 400/50/3N
1302680	SRC-3600IS8CV 400/50/3N
1302678	SRC-3600IS90CA 400/50/3N
1302675	SRC-3600IS90EV 400/50/3N
1302670	SRC-3600IS90CV 400/50/3N

\* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

**sammic** | sammic.com  
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
20720 Azkoitia, Spain [sales@sammic.com](mailto:sales@sammic.com)



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog  
aktualisiert 11/06/2025