



LAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-3600

130/200 cestos/hora (hasta 3.600 platos/hora). Prelavado + lavado + aclarado.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

2 velocidades.

- ✓ Construcción en acero inoxidable.
- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida de serie.
- ✓ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ✓ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ✓ Arranque automático.

Economía

- ✓ Economizador de aclarado.
- ✓ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ✓ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ✓ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carrera.

Limpieza y mantenimiento

- ✓ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- ✓ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- ✓ Filtros de acero inoxidable con pendiente y cestillo recogedor de residuos extraíble.
- ✓ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- ✓ Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

Lavado

- ✓ Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- ✓ Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su autovaciado.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en cuba.

Aclarado

- ✓ Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable de gran poder difusor.
- ✓ Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- ✓ Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- ✓ Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.

INCLUIDO

- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida.
- ✓ Copa de aspiración CA.
- ✓ 3 cestas mixtas (platos).

OPCIONAL

- Módulo de secado TS-600 / TS-800 / TS-90.
- Mesas y composiciones de salida.
- Extractor de vahos EV.
- Opción de expedir la máquina desmontada en dos o tres partes (ver sobrecostes).
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.

ACCESORIOS

- Módulos de secado
- Mesa de rodillos (salida)
- Descalcificadores manuales
- Curva mecanizada (salida)
- Descalcificadores automáticos
- CA copa de aspiración
- Cesta 500 x 500 mm
- EV extractor de vahos
- Mesas de carga en ángulo para trenes de lavado
- CV condensador de vahos
- Mesas centrales de desbarace
- Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- Mesa central de desbarace doble (entrada)
- Mesas de conexión para cúpulas y trenes
- Mesa simple salida
- Módulo de secado en ángulo

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 x 500 mm



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha de producto
actualizado 19/06/2025



LAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-3600

130/200 cestos/hora (hasta 3.600 platos/hora). Prelavado + lavado + aclarado.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS

Altura útil: 400 mm

Producción

- ✓ Producción cestas/hora: 130-200
- ✓ Producción platos/hora: 2340-3600

Prelavado

- ✓ Temperatura: 35°C - 45°C
- ✓ Capacidad cuba prelavado: 60 l
- ✓ Potencia de la bomba: 1.2 Hp / 880 W

Lavado

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacidad cuba lavado: 100 l
- ✓ Potencia de la bomba: 3.2 Hp / 2400 W
- ✓ Resistencia calentamiento lavado: 9000 W

Aclarado

- ✓ Temperatura: 80°C - 90°C
- ✓ Consumo agua: 390 l/h
- ✓ Resistencia calentamiento aclarado: 21000 W
- ✓ Capacidad del calderín: 20 l

Arrastre

- ✓ Potencia motor arrastre: 0.25 Hp / 180 W

Potencia

- ✓ Potencia total instalada: 33460 W

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 2300 mm
- ✓ Fondo: 829 mm
- ✓ Alto: 1520 mm

Peso neto: 400 kg

Entrada agua: 3/4"

Diámetro de desagüe: 1 1/2"

Nivel de ruido a 1 m: 71 dB(A)

Nota: +3 kW de potencia de aclarado en modelos equipados con condensador de vahos.

MODELOS DISPONIBLES

1302660	SRC-3600DCA 400/50/3N
1302690	SRC-3600DCA 380/60/3
1302657	SRC-3600DEV 400/50/3N
1302653	SRC-3600DCV 400/50/3N
1302661	SRC-3600DS6CA 400/50/3N
1302658	SRC-3600DS6EV 400/50/3N
1302654	SRC-3600DS6CV 400/50/3N
1302686	SRC-3600DS6CV 220/60/3
1302688	SRC-3600DS6CV 380/60/3
1302663	SRC-3600DS8CA 400/50/3N
1302666	SRC-3600DS8CA 220/60/3
1302665	SRC-3600DS8EV 400/50/3N
1302664	SRC-3600DS8CV 400/50/3
1302662	SRC-3600DS90CA 400/50/3N
1302659	SRC-3600DS90EV 400/50/3N
1302656	SRC-3600DS90CV 400/50/3N
1302676	SRC-3600ICA 400/50/3N
1302685	SRC-3600ICA 220/60/3
1302673	SRC-3600IEV 400/50/3N
1302669	SRC-3600ICV 400/50/3N
1302677	SRC-3600IS6CA 400/50/3N
1302683	SRC-3600IS6CA 220/60/3
1302674	SRC-3600IS6EV 400/50/3N
1302672	SRC-3600IS6CV 400/50/3N
1302687	SRC-3600IS6CV 220/60/3
1302689	SRC-3600IS6CV 380/60/3
1302679	SRC-3600IS8CA 400/50/3N
1302682	SRC-3600IS8CA 220/60/3
1302681	SRC-3600IS8EV 400/50/3N
1302680	SRC-3600IS8CV 400/50/3N
1302678	SRC-3600IS90CA 400/50/3N
1302675	SRC-3600IS90EV 400/50/3N
1302670	SRC-3600IS90CV 400/50/3N

* Consulte para versiones especiales



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

sammic.es

Basarte 1

20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT

sammic.com

Basarte 1

20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 19/06/2025