

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-3600

130/200 cestos/hora (hasta 3.600 platos/hora). Prelavado + lavado + aclarado.



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

2 velocidades.

- ✓ Construcción en acero inoxidable.
- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida de serie.
- ✓ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ✓ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ✓ Arranque automático.

Economía

- √ Economizador de aclarado.
- √ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ✓ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ✓ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de

Limpieza y mantenimiento

- √ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- √ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- √ Filtros de acero inoxidable con pendiente y cestillo recogedor de residuos extraíble.
- ✓ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

- √ Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- √ Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su autovaciado.

✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en

Aclarado

- ✓ Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable de gran poder difusor.
- ✓ Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- ✓ Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- √ Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- √ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.

NCLUIDO

- √ Antisalpicaduras de entrada y salida.
- √ Copa de aspiración CA.
- √ 3 cestas mixtas (platos).

OPCIONAL

- ☐ Módulo de secado TS-600 / TS-800 / TS-90.
- □ Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- ☐ Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.
- Opción de expedir la máquina desmontada en dos o tres partes (ver sobrecostes).

Accesorios

□ Cesta 500 x 500 mm

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 x 500 mm Altura útil: 400 mm

Producción

✓ Producción cestas/hora: 130-200











LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-3600

130/200 cestos/hora (hasta 3.600 platos/hora). Prelavado + lavado + aclarado.

✓ Producción platos/hora: 2340-3600

Prelavado

✓ Temperatura: 35°C - 45°C ✓ Capacidad cuba prelavado: 60 l ✓ Potencia de la bomba: 1.2 Hp / 880 W

✓ Temperatura: 55°C - 65°C ✓ Capacidad cuba lavado: 100 l

✓ Potencia de la bomba: 3.2 Hp / 2400 W ✓ Resistencia calentamiento lavado: 9000 W

Aclarado

✓ Temperatura: 80°C - 90°C √ Consumo agua: 390 l/h

✓ Resistencia calentamiento aclarado: 21000 W

✓ Capacidad del calderín: 20 I

Arrastre

✓ Potencia motor arrastre: 0.25 Hp / 180 W

Potencia

✓ Potencia total instalada: 33460 W

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 2300 mm √ Fondo: 829 mm √ Alto: 1520 mm Peso neto: 400 kg Entrada agua: 3/4"

Diámetro de desagüe: 1 1/2" Nivel de ruido a 1 m: 71 dB(A) MODELOS DISPONIBLES

1302660	SRC-3600DCA 400/50/3N
1302690	SRC-3600DCA 380/60/3
1302657	SRC-3600DEV 400/50/3N
1302653	SRC-3600DCV 400/50/3N
1302661	SRC-3600DS6CA 400/50/3N
1302658	SRC-3600DS6EV 400/50/3N
1302654	SRC-3600DS6CV 400/50/3N
1302686	SRC-3600DS6CV 220/60/3
1302688	SRC-3600DS6CV 380/60/3
1302663	SRC-3600DS8CA 400/50/3N
1302666	SRC-3600DS8CA 220/60/3
1302665	SRC-3600DS8EV 400/50/3N
1302664	SRC-3600DS8CV 400/50/3
1302662	SRC-3600DS90CA 400/50/3N
1302659	SRC-3600DS90EV 400/50/3N
1302656	SRC-3600DS90CV 400/50/3N
1302676	SRC-3600ICA 400/50/3N
1302685	SRC-3600ICA 220/60/3
1302673	SRC-3600IEV 400/50/3N
1302669	SRC-3600ICV 400/50/3N
1302677	SRC-3600IS6CA 400/50/3N
1302683	SRC-3600IS6CA 220/60/3
1302674	SRC-3600IS6EV 400/50/3N
1302672	SRC-3600IS6CV 400/50/3N
1302687	SRC-3600IS6CV 220/60/3
1302689	SRC-3600IS6CV 380/60/3
1302679	SRC-3600IS8CA 400/50/3N
1302682	SRC-3600IS8CA 220/60/3
1302681	SRC-3600IS8EV 400/50/3N
1302680	SRC-3600IS8CV 400/50/3N
1302678	SRC-3600IS90CA 400/50/3N
1302675	SRC-3600IS90EV 400/50/3N
1302670	SRC-3600IS90CV 400/50/3N

^{*} Consulte para versiones especiales

Sammic | sammic.mx Fabricante de Equipos para Hostelería

67110 Guadalupe, Nuevo León MÉXICO

Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 TEL. +52 81 25 25 53 60 mexico@sammic.com



	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.

Aprobado