

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-3600

130/200 paniers/heure (jusqu'à 3.600 assiettes/heure). Pré-lavage + lavage + rinçage.



DESCRIPTION COMMERCIALE

2 vitesses.

- √ Fabrication inox.
- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et en sortie de série.
- Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- √ Les différentes zones sont séparées par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

Économie

- Microrrupteur de déconnection de rinçage pour économiser l'énergie.
- √ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnections automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- Déconnection et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élevation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente et bac à résidus extractible.
- √ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d'usure.
- Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- √ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.

Rinçage

- √ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- √ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

Inclus

- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et sortie.
- √ Hotte d'aspiration CA.
- ✓ 3 paniers mixtes (assiettes).

OPTIONS

- ☐ Module de séchage TS-600 / TS-800 / TS-90.
- ☐ Hotte d'aspiration avec moteur FV.
- ☐ Condenseur de buées CV.
- □ Tables et combinaisons possibles en entrée.
- ☐ Tables et combinaisons possibles en sortie.
- Option d'expédier la machine démontée en deux ou trois parties (voir surcoûts).

Accessoires

- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- ☐ Panier 500 x 500 mm
- ☐ Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage
- ☐ Table centrale (entrée)
- ☐ Table centrale double (entrée)
- □ Table simple (sortie)

- ☐ Table à rouleaux (sortie)
- Courbe mécanisée (sortie)
- ☐ Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
- ☐ Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- Options logistiques et surcoûts

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 x 500 mm









LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-3600

130/200 paniers/heure (jusqu'à 3.600 assiettes/heure). Pré-lavage + lavage + rinçage.

Hauteur utile: 400 mm

Production

✓ Production paniers/heure: 130-200✓ Production assiettes/heure: 2340-3600

Prélavage

✓ Température: 35°C - 45°C
 ✓ Contenance cuve prélavage: 60 I
 ✓ Puissance de la pompe: 1.2 Hp / 880 W

Lavage

✓ Température: 55°C - 65°C✓ Contenance cuve lavage: 100 l

✓ Puissance de la pompe: 3.2 Hp / 2400 W
 ✓ Résistance chauffe lavage: 9000 W

Rinçage

✓ Température: 80°C - 90°C✓ Consommation eau: 390 l/h

✓ Résistance chauffe rinçage: 21000 W
 ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 I

Entraînement

✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W

Puissance

✓ Puissance totale installée: 33460 W

Dimensions extérieures

✓ Largeur: 2300 mm ✓ Profondeur: 829 mm ✓ Hauteur: 1520 mm **Poids net**: 400 kg

Vidange sans filtre (diamètre): 3/4"

Diamètre du drain: 1 1/2" Niveau de bruit à 1 m: 71 dB(A)

Note: +3 Kw de puissance au rinçage dans les modèles équi-

pés d'un condenseur de buées.

MODÈLES DISPONIBLES

	1302660	SRC-3600DCA 400/50/3N
	1302690	SRC-3600DCA 380/60/3
	1302657	SRC-3600DEV 400/50/3N
	1302653	SRC-3600DCV 400/50/3N
	1302661	SRC-3600DS6CA 400/50/3N
	1302658	SRC-3600DS6EV 400/50/3N
	1302654	SRC-3600DS6CV 400/50/3N
	1302686	SRC-3600DS6CV 220/60/3
	1302688	SRC-3600DS6CV 380/60/3
	1302663	SRC-3600DS8CA 400/50/3N
	1302666	SRC-3600DS8CA 220/60/3
	1302665	SRC-3600DS8EV 400/50/3N
	1302664	SRC-3600DS8CV 400/50/3
	1302662	SRC-3600DS90CA 400/50/3N
	1302659	SRC-3600DS90EV 400/50/3N
	1302656	SRC-3600DS90CV 400/50/3N
	1302676	SRC-3600ICA 400/50/3N
	1302685	SRC-3600ICA 220/60/3
	1302673	SRC-3600IEV 400/50/3N
	1302669	SRC-3600ICV 400/50/3N
	1302677	SRC-3600IS6CA 400/50/3N
	1302683	SRC-3600IS6CA 220/60/3
	1302674	SRC-3600IS6EV 400/50/3N
	1302672	SRC-3600IS6CV 400/50/3N
	1302687	SRC-3600IS6CV 220/60/3
	1302689	SRC-3600IS6CV 380/60/3
	1302679	SRC-3600IS8CA 400/50/3N
	1302682	SRC-3600IS8CA 220/60/3
	1302681	SRC-3600IS8EV 400/50/3N
	1302680	SRC-3600IS8CV 400/50/3N
	1302678	SRC-3600IS90CA 400/50/3N
	1302675	SRC-3600IS90EV 400/50/3N
	1302670	SRC-3600IS90CV 400/50/3N

^{*} Nous consulter pour des versions spéciales



FRANCE sammic.fr

P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT sammic.com Basarte 1 20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.