



MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS SRC-3600

130/200 cestos/hora (até 3.600 pratos/hora). Pré-lavagem + lavagem + enxaguamento.



LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS

DESCRIÇÃO COMERCIAL

2 velocidades.

- ✓ Construção em aço inoxidável.
- ✓ Anti-salpicos de entrada e saída de série.
- ✓ Arraste central de aço inoxidável equipado com um limitador de par por fricção no caso de bloqueio.
- ✓ Separação das diferentes zonas com cortinas intermédias.
- ✓ Arranque automático.

Economia

- ✓ Economizador de enxaguamento.
- ✓ Redutor de pressão para a regulação da quantidade de água do enxaguamento
- ✓ Paragens automáticas programadas se não houver carga.
- ✓ Paragem e temporização do arraste ao actuar o micro de fim de carreira.

Limpeza e manutenção

- ✓ Ampla porta de abertura assistida, permitindo o acesso para limpeza e inspecção.
- ✓ Tubos e boquilhas facilmente desmontáveis para limpeza.
- ✓ Filtros de aço inoxidável com pendente e cestinho de recolha de resíduos extraível.
- ✓ Esvaziamento simples da caldeira soltando simplesmente uma mangueira.
- ✓ Facilidade de detecção de avarias mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidade de reparação sem retirar a máquina do local.

Lavagem

- ✓ Tubos de lavagem com boquilhas embutidas de aço inoxidável.
- ✓ Boquilhas de alta eficiência e durabilidade sem desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavagem em posição vertical que permite auto-esvaziamento.
- ✓ Facilidade de instalação do dosificador, com entrada preparada na cuba.

Enxaguamento

- ✓ Tubos de enxaguamento desmontáveis com difusores em aço inoxidável de grande poder difusor.

- ✓ Preenchimento automático do caldeiro sem risco de avaria nas resistências.
- ✓ Controlo da temperatura com sondas de grande precisão.
- ✓ Visualização e ajuste de temperaturas de lavagem e enxaguamento no display digital.
- ✓ Facilidade de instalação do dosificador, com entrada preparada no caldeiro.

INCLUI

- ✓ Anti-salpicos de entrada e saída.
- ✓ Cúpula de aspiração CA.
- ✓ 3 cestos mistos (pratos).

OPCIONAL

- ☐ Módulo de secagem TS-600 / TS-800 / TS-90.
- ☐ Extractor de vapores EV.
- ☐ Condensador de vapores CV.
- ☐ Mesas e composições de entrada.
- ☐ Mesas e composições de saída.
- ☐ Opção de expedir a máquina desmontada em duas ou três partes (ver sobrecustos).

ACESSÓRIOS

- ☐ Descalcificadores manuais
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesto 500 x 500 mm
- ☐ Mesas de carga em ângulo para túneis de lavagem
- ☐ Mesa central de resíduos
- ☐ Mesa central de resíduos dupla (entrada)
- ☐ Mesa simples de saída
- ☐ Mesa de rolos (saída)
- ☐ Curva mecanizada (saída)
- ☐ Mesa de pré-lavagem para capotas e túneis de lavagem
- ☐ Mesas de ligação para capotas e túneis
- ☐ Opções logísticas e custos adicionais

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 500 x 500 mm
Altura útil: 400 mm

Produção

- ✓ Produção cestas/hora: 130-200
- ✓ Produção pratos/hora: 2340-3600



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha do produto
atualizada 11/06/2025



MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS SRC-3600

130/200 cestos/hora (até 3.600 pratos/hora). Pré-lavagem + lavagem + enxaguamento.



Pré-lavagem

- ✓ Temperatura: 35°C - 45°C
- ✓ Capacidade cuba pré-lavagem: 60 l
- ✓ Potência da bomba: 1.2 Hp / 880 W

Lavagem

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacidade cuba lavagem: 100 l
- ✓ Potência da bomba: 3.2 Hp / 2400 W
- ✓ Resistência aquecimento lavagem: 9000 W

Enxaguamento

- ✓ Temperatura: 80°C - 90°C
- ✓ Consumo água: 390 l/h
- ✓ Resistência aquecimento enxaguamento: 21000 W
- ✓ Capacidade do caldeirão: 20 l

Arraste

- ✓ Potência motor arraste: 0.25 Hp / 180 W

Potência

- ✓ Potência total instalada: 33460 W

Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 2300 mm
- ✓ Profundidade: 829 mm
- ✓ Altura: 1520 mm

Peso líquido: 400 kg

Entrada água: 3/4"

Diâmetro do dreno: 1 1/2"

Nível de ruído (1 m.): 71 dB(A)

Nota: +3 kW de potência de enxaguamento em modelos equipados com condensador de vapores.

MODELOS DISPONÍVEIS

1302660	SRC-3600DCA 400/50/3N
1302690	SRC-3600DCA 380/60/3
1302657	SRC-3600DEV 400/50/3N
1302653	SRC-3600DCV 400/50/3N
1302661	SRC-3600DS6CA 400/50/3N
1302658	SRC-3600DS6EV 400/50/3N
1302654	SRC-3600DS6CV 400/50/3N
1302686	SRC-3600DS6CV 220/60/3
1302688	SRC-3600DS6CV 380/60/3
1302663	SRC-3600DS8CA 400/50/3N
1302666	SRC-3600DS8CA 220/60/3
1302665	SRC-3600DS8EV 400/50/3N
1302664	SRC-3600DS8CV 400/50/3
1302662	SRC-3600DS90CA 400/50/3N
1302659	SRC-3600DS90EV 400/50/3N
1302656	SRC-3600DS90CV 400/50/3N
1302676	SRC-3600ICA 400/50/3N
1302685	SRC-3600ICA 220/60/3
1302673	SRC-3600IEV 400/50/3N
1302669	SRC-3600ICV 400/50/3N
1302677	SRC-3600IS6CA 400/50/3N
1302683	SRC-3600IS6CA 220/60/3
1302674	SRC-3600IS6EV 400/50/3N
1302672	SRC-3600IS6CV 400/50/3N
1302687	SRC-3600IS6CV 220/60/3
1302689	SRC-3600IS6CV 380/60/3
1302679	SRC-3600IS8CA 400/50/3N
1302682	SRC-3600IS8CA 220/60/3
1302681	SRC-3600IS8EV 400/50/3N
1302680	SRC-3600IS8CV 400/50/3N
1302678	SRC-3600IS90CA 400/50/3N
1302675	SRC-3600IS90EV 400/50/3N
1302670	SRC-3600IS90CV 400/50/3N

* Consulte para versões especiais

LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS



sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado

ficha do produto
atualizada 11/06/2025