TRANCHEUR GSM-275

Lame Ø 275 mm.





DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie.

Machine à trancher fabriquée en alliage spécial d'aluminium anodisé, hygiénique et anticorrosif.

- √ Trancheur professionnel avec anneau de protection de lame et blocage du chariot.
- ✓ Moteur ventilé de grande puissance.
- ✓ Affûteur facile à monter.
- √ Régulation décimale de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.
- √ Plateau monté sur des bagues et des roulements autolubrifiants.
- √ Facilité de nettoyage, aucun besoin d'outils. Points de préhension détachables adaptés au lave-vaisselle.
- ✓ Double interrupteur lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

INCLUS

✓ Lame de coupe universelle

avec relief.

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 275 mm

Capacité de coupe: 210 mm x 220 mm Épaisseur coupe: 0 mm - 16 mm Parcours du chariot: 245 mm Puissance totale: 223 W Degré de protection IP: X1

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 620 mm
- ✓ Profondeur: 440 mm
- ✓ Hauteur: 390 mm

Poids net: 16.5 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée

540 x 470 x 440 mm Poid brut: 18 kg

MODÈLES DISPONIBLES


5051036 Trancheur GSM-275 230/50/1 5051033 Trancheur GSM-275 220/60/1 5051072 Trancheur GSM-275 230/50/1 UK

* Nous consulter pour des versions spéciales











FRANCE sammic.fr

P.A.E. les Joncaux Bât. des Transitaires, bureau C 64700 - Hendaye france@sammic.com

Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT sammic.com Basarte 1

20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.

Approuvé