



LAVE-VERRES UX-40 ISO

Panier de 400 x 400 mm et hauteur de passage 300 mm. Construction à double paroi.



LAVERIE
LAVE-VERRES PROFESSIONNELS



tenir une efficacité de lavage constante.

- ✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée dans la porte

- ✓ L'intégration des composants offre plus de résistance et robustesse.
- ✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.
- ✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.
- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité
- ✓ Capacité de charge de 30 cm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme de verres et des assiettes de taille moyenne.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience : haute performance, sans complications.
- ✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

DESCRIPTION COMMERCIALE

Sani-Control : désinfection garantie
Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie
ISO (S) : Châssis à double paroi : isolation et efficacité énergétique
Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.
Système de filtrage en 3 étapes.
Fonction de rinçage à froid.

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
- ✓ Rails de paniers encastrés

Double paroi (Ultra ISO)

- ✓ Structure à double paroi : isolation thermoacoustique visant à atténuer le niveau sonore et à améliorer l'efficacité énergétique

Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour main-

INCLUS

- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 petit panier à couverts.
- ✓ Doseur de produit de rinçage.

OPTIONS

- ☐ Kit distributeur de détergent.
- ☐ **B** : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.
- ☐ **D** : Adoucisseur manuel à régénération de résine.
- ☐ Accessoire à double niveau permettant de laver deux paniers simultanément.

ACCESSOIRES

- ☐ Adoucisseurs manuels
- ☐ Adoucisseurs automatiques
- ☐ Panier 400 x 400 mm
- ☐ Inserts / Suppléments / Autres
- ☐ Pieds hauts
- ☐ Osmoseurs OS-140
- ☐ Doseurs pour lave-verres et lave-vaisselle frontaux AX/UX
- ☐ Socle pour lave-verres de 400 x 400 mm
- ☐ Kit double panier pour AX/UX

SPÉCIFICATIONS



fiche commerciale
mise à jour 03/04/2025



LAVE-VERRES UX-40 ISO

Panier de 400 x 400 mm et hauteur de passage 300 mm. Construction à double paroi.



Dimensions du panier: 400 mm x 400 mm

Hauteur utile: 300 mm

Durée cycle(s): 90 / 120 / 150 / 180"

Production paniers / heure: 40 / 30 / 24 / 20

Contenance chaudière rinçage: 4.5 l

Contenance de la cuve: 9 l

Consommation et économies d'énergie

Consommation eau/cycle: 1.9 l

Mode eco automatique en: 25'

Arrêt automatique par inactivité: 120'

Consommation énergétique

Consommation eau/cycle (kWh): 0,15 kWh

Consommation remplissage cuve (kWh): 0,39 kWh

Puissance__

✓ Puissance de la pompe: 250 W / 0.33 Hp

✓ Puissance cuve: 1200 W

✓ Puissance chaudière: 2800 W

✓ Puissance totale: 3050 W

Dimensions extérieures

✓ Largeur: 490 mm

✓ Profondeur: 540 mm

✓ Hauteur: 710 mm

Niveau de bruit à 1 m: 60 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

525 x 615 x 820 mm

Poid brut: 46 kg

MODÈLES DISPONIBLES

1303130 UX-40S 230/50/1

1303131 UX-40S 220/60/1


1303134 UX-40SB 230/50/1

1303138 UX-40SD 230/50/1

1303142 UX-40SBD 230/50/1

1303143 Lave-verres UX-40SBD 220/60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales



FRANCE
sammic.fr

P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
sammic.com

Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 03/04/2025