



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie.

**Machine à trancher fabriquée en alliage spécial d'aluminium anodisé, hygiénique et anticorrosif.**

- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection de lame et blocage du chariot.
- ✓ Moteur ventilé de grande puissance.
- ✓ Affûteur facile à monter.
- ✓ Régulation décimale de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.
- ✓ Plateau monté sur des bagues et des roulements auto-lubrifiants.
- ✓ Facilité de nettoyage, aucun besoin d'outils. Points de préhension détachables adaptés au lave-vaisselle.
- ✓ Double interrupteur lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

## INCLUS

- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.

## SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 250 mm  
Capacité de coupe: 190 mm x 220 mm  
Épaisseur coupe: 0 mm - 16 mm  
Parcours du chariot: 215 mm  
Puissance totale: 220 W  
Degré de protection IP: X1

### Dimensions extérieures

✓ Largeur: 620 mm  
✓ Profondeur: 425 mm  
✓ Hauteur: 370 mm  
Poids net: 15.5 kg  
Dimensions extérieures de la machine emballée  
540 x 470 x 440 mm  
Poid brut: 18 kg

## MODÈLES DISPONIBLES

5051034 Trancheur GSM-250 230/50/1

5051031 Trancheur GSM-250 220/60/1

5051032 Trancheur GSM-250 120/60/1

5051071 Trancheur GSM-250 230/50/1 UK

\* Nous consulter pour des versions spéciales

