



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SE-208

Modello compatto da tavola. 8 m³/h. Lunghezza barra saldatura: 280 mm.



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Lunghezza barra saldante: 280 mm.
Pompa Busch da 8 m³/h.

Aumenta il tempo di conservazione degli alimenti crudi o cotti senza perdita di peso.

Progettata per il confezionamento di alimenti crudi o stagionati, per il confezionamento di prodotti cotti tradizionalmente, per la cucina sottovuoto, per il confezionamento di prodotti da congelare successivamente, per uso non alimentare o "no-food".

Il pannello dei comandi digitale è fornito di display che indica la percentuale esatta di vuoto.

"Powered by Busch".

Vuoto controllato mediante sensore di alta precisione: risultati precisi e coerenti sempre, indipendentemente dalla quantità da confezionare. Opzione di vuoto plus una volta raggiunto un vuoto del 99%.

Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.

Sicurezza nel confezionamento dei liquidi grazie al controllo con sensore.

Doppia sigillatura.

Barra di sigillatura senza cavi: vasca senza ostacoli, che ne semplifica la pulizia e la manutenzione.

Programma di sigillatura dei contenitori impostando un vuoto inferiore al programma di vuoto.

La decompressione controllata a impulsi evita danni al prodotto e rotture dei contenitori.

Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori "Vac-Norm" controllati da sensore. Decompressione automatica per recuperare la tubazione alla fine del ciclo.

Struttura in acciaio inossidabile di grande qualità.

Vasca in acciaio inossidabile, internamente rivestita e senza spigoli, con bordi arrotondati.

Coperchio ammortizzato trasparente, molto resistente.

Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa, prolungando la vita utile della stessa.

Contatore orario per il cambio dell'olio.

Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.

Modello omologato da NSF: garanzia di sicurezza e igiene.

INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento

OPZIONALE

- Contenitori per il confezionamento sottovuoto
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori
- Piastre di riempimento supplementari

SPECIFICHE

Capacità della pompa: 8 m³/h

Capacità della pompa (60 Hz): 10 m³/h

Lunghezza barra saldatura: 280 mm

Potenza Totale: 450 W

Pressione vuoto (massima): 2 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 288 mm
- ✓ Profondità: 333 mm
- ✓ Altezza: 110 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 337 mm
- ✓ Profondità: 431 mm
- ✓ Altezza: 331 mm

Peso netto: 32 kg

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)

Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto

400 x 525 x 390 mm

Peso lordo: 35 kg

MODELLI DISPONIBILI

1141080 SE-208 230/50-60/1

1141081 SE-208 120/50-60/1

1140633 SE-208 230/50-60/1 AUS

* Consulta per versioni speciali



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E SOUS-VIDE
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI • GAMMA SENSOR

scheda del prodotto
aggiornato 13/05/2024



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SE-208

Modello compatto da tavola. 8 m³/h. Lunghezza barra saldatura: 280 mm.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E SOUS-VI-
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI • GAMMA SENSOR

scheda del prodotto
aggiornato 13/05/2024



www.sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	