VAKUUM- VERPACKUNGSMASCHINE SU-420

Tischmodell. 20 m³/h. 420 mm.

Beschreibung

Schweißstablänge: 420 mm.
20 m³/h Busch-Pumpe.
Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.
- ✓ Vakuum „plus“.
- ✓ LCD-Farbdisplay: alle Informationen auf einen Blick
- ✓ Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.
- ✓ Programmierbar. Speicher für 99 Programme mit Blockierungsoption.
- ✓ Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinieren.
- ✓ Programm zur Stufenvakuumierung.
- ✓ Verdampfungspunkteerkennung von Flüssigkeiten.
- ✓ Doppelte Verschweißung.
- ✓ Schweißstab ohne Drähte.
- ✓ Programm für die Versiegelung von Beuteln.
- ✓ Progressive Druckentlastung.
- ✓ Vac-Norm ready mit automatischer Druckentlastung.
- ✓ Konstruktion und Kammer aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Tiefgezogene Kammer.
- ✓ Gepufferter Deckel aus transparentem, hochfestem Polykarbonat.
- ✓ Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe.
- ✓ Stundenzähler für den Ölwechsel.
- ✓ Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder Versagen des Vakuums.

Enthält

- ✓ Einlegeplatte.
- ✓ Bluetooth-Verbindung.

Optional

- ❑ Inertgas.
- ❑ Verschweißung Plus.
- ❑ Drucker.
- ❑ Vakuumbeutel.
- ❑ Set für externes Vakuum „Vac-Norm“, Behälter und Zubehör.
- ❑ Halter für die Verpackung von Flüssigkeiten.
- ❑ Zusätzliche Einlegeplatten.

Zubehör

- ❑ Schneidset für Beutel
- ❑ Füllplatten für Vakuumverpackungsmaschinen
- ❑ Halter für Flüssigkeiten
- ❑ Vac-Norm Kits
- ❑ Vac-Norm Behälter
- ❑ Glatte Vakuumbeutel
- ❑ Wagen-Ständer für Vakuumverpackungsmaschinen
- ❑ Thermoetiketten für CG2 / RB Drucker
- ❑ Desktop-Drucker RB für Vakuumverpackungsmaschine SU
- ❑ Wärmeübertragungsetiketten für RB Drucker

Technische Daten

Kapazität der Pumpe: 20 m³/h
Kapazität der Pumpe (60 Hz): 24 m³/h
Länge des Stabs: 420 mm
Leistung: 750 W
Vakuum-Druck (maximal): 2 mbar

Innere Abmessungen

- ✓ Breite: 430 mm
- ✓ Tiefe: 415 mm
- ✓ Höhe: 180 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 484 mm
- ✓ Tiefe: 529 mm
- ✓ Hohe: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)

Nettogewicht: 56.7 kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 75 dB(A)
Grundgeräusch: 32 dB(A)

Crated dimensions
600 x 600 x 610 mm
Bruttogewicht: 62.7 kg

Verfügbare Modelle

1140774	SU-420P 230/50-60/1
1140776	SU-420P+ 230/50-60/1
1140777	SU-420GP 230/50-60/1
1140779	SU-420GP+ 230/50-60/1
1140781	SU-420 120/50-60/1
1140783	SU-420P 120/50-60/1
1140784	SU-420+ 120/50-60/1
1140785	SU-420P+ 120/50-60/1
1140786	SU-420GP 120/50-60/1
1140788	SU-420GP+ 120/50-60/1
1140729	SU-420GP 230/50-60/1 AUS

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

einzelkatalog aktualisiert 28/10/2024

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

VAKUUM- VERPACKUNGSMASCHINE SU-420

Tischmodell. 20 m³/h. 420 mm.

NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer

Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain

phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert **28/10/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.