



# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-420

Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 420 mm.



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Longueur barre de soudure 420 mm.  
Équipée avec pompe Busch de 20 m³/h.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuve en acier inoxydable. Cuve emboutie.
- ✓ Couvercle amorti transparent.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.

## INCLUS

- ✓ Plaque de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

## OPTIONS

- Entrée de gaz inerte.
- Soudure plus.
- Imprimante.
- Sachets pour emballer sous-vide.
- Kit de vide extérieur Vac-Norm, récipients et accessoires.
- Support pour conditionner les liquides.
- Plaques de niveau supplémentaires.

## ACCESSOIRES

- Kit pré-découpe de poche
- Ensemble plaque de niveau
- Support pour liquides
- Kit de vide extérieur Vac-Norm
- Bacs Vac-norm
- Poches lisses pour l'emballage sous-vide
- Chariot-socle pour machines à emballer sous-vide
- Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB

## SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 20 m³/h  
 Capacité de la pompe (60 Hz): 24 m³/h  
 Longueur de la barre: 420 mm  
 Puissance totale: 750 W  
 Pression vide (maximale): 2 mbar

### Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 430 mm
- ✓ Profondeur: 415 mm
- ✓ Hauteur: 180 mm

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 484 mm
- ✓ Profondeur: 529 mm
- ✓ Hauteur: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)

Poids net: 56.7 kg

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)

Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

600 x 600 x 610 mm

Poid brut: 62.7 kg

## MODÈLES DISPONIBLES

1140774 SU-420P 230/50-60/1

1140776 SU-420P+ 230/50-60/1

1140777 SU-420GP 230/50-60/1

1140779 SU-420GP+ 230/50-60/1

1140781 SU-420 120/50-60/1

1140783 SU-420P 120/50-60/1

1140784 SU-420+ 120/50-60/1

1140785 SU-420P+ 120/50-60/1

1140786 SU-420GP 120/50-60/1

1140788 SU-420GP+ 120/50-60/1

1140729 SU-420GP 230/50-60/1 AUS

\* Nous consulter pour des versions spéciales



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE

fiche commerciale  
mise à jour 28/10/2024



# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-420

Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 420 mm.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



**FRANCE**  
[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
[fr.sammic.com](http://fr.sammic.com)  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
[sales@sammic.com](mailto:sales@sammic.com)  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 28/10/2024