



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-420

Modello compatto da tavola. 20 m³/h. 420 mm.



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Lunghezza barra saldante: 420 mm.
Pompa Busch da 20 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile. Vasca stampata.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.

INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

OPZIONALE

- ☐ Gas inerte.
- ☐ Sigillatura plus.
- ☐ Stampante.
- ☐ Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- ☐ Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- ☐ Supporto per confezionare liquidi.
- ☐ Piastre di riempimento supplementari.

ACCESSORI

- ☐ Kit taglio della busta
- ☐ Piastre di riempimento
- ☐ Supporti per liquidi
- ☐ Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- ☐ Recipienti vac-norm
- ☐ Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- ☐ Carrello di supporto per macchina sottovuoto
- ☐ Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- ☐ Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- ☐ Etichette a trasferimento termico per stampante RB

SPECIFICHE

Capacità della pompa: 20 m³/h
Capacità della pompa (60 Hz): 24 m³/h
Lunghezza barra saldatura: 420 mm
Potenza Totale: 750 W
Pressione vuoto (massima): 2 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 430 mm
- ✓ Profondità: 415 mm
- ✓ Altezza: 180 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 484 mm
- ✓ Profondità: 529 mm
- ✓ Altezza: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)

Peso netto: 56.7 kg

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)

Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto

600 x 600 x 610 mm

Peso lordo: 62.7 kg

MODELLI DISPONIBILI

1140774	SU-420P 230/50-60/1
1140776	SU-420P+ 230/50-60/1
1140777	SU-420GP 230/50-60/1
1140779	SU-420GP+ 230/50-60/1
1140781	SU-420 120/50-60/1
1140783	SU-420P 120/50-60/1
1140784	SU-420+ 120/50-60/1
1140785	SU-420P+ 120/50-60/1
1140786	SU-420GP 120/50-60/1
1140788	SU-420GP+ 120/50-60/1
1140729	SU-420GP 230/50-60/1 AUS

* Consulta per versioni speciali



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-420

Modello compatto da tavola. 20 m³/h. 420 mm.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

 sammic	www.sammic.it Food Service Equipment Manufacturer Via M. Bignamini 2/C 24047 - Treviglio (BG) italia@sammic.com Tel.: +39 0363 1847403		Progetto	Data
	Rif.		Unità	
	Approvato			

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024