



EMBALADORA A VÁCUO SU-420

Modelo de bancada. 20 m³/h. 420 mm.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS



DESCRIÇÃO COMERCIAL

Barra de soldadura dupla de 420 mm.
Equipada com bomba Busch de 20 m³/h.
Controlo de vácuo por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Controlo de vácuo por sensor.
- ✓ Vácuo plus.
- ✓ LCD a cores: toda a informação num relance.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programável. Memória de 99 programas. Opção de bloqueio.
- ✓ Botão "pausa" para marinar alimentos.
- ✓ Programa de vácuo por etapas.
- ✓ Deteção de evaporação de líquidos.
- ✓ Soldadura dupla.
- ✓ Barra de soldadura sem cabos.
- ✓ Programa de embalamento de sacos.
- ✓ Descompressão controlada por impulsos.
- ✓ Vac-Norm ready com descompressão automática.
- ✓ Carroçaria e cuba de aço inoxidável. Cuba embutida.
- ✓ Tampa transparente.
- ✓ Programa dry-oil para secagem da bomba.
- ✓ Contador de horas para mudança de óleo.
- ✓ Sistema de segurança com proteções por falha de vácuo.

INCLUI

- ✓ Tábua de enchimento.
- ✓ Conectividade Bluetooth.

OPCIONAL

- ☐ Gás inerte.
- ☐ Soldadura plus.
- ☐ Impressora.
- ☐ Sacos para embalar a vácuo.
- ☐ Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios.
- ☐ Suporte para embalar líquidos.
- ☐ Tábuas de enchimento adicionais.

ACESSÓRIOS

- ☐ Kit corte de sacos
- ☐ Conjunto prancha de enchimento
- ☐ Suporte líquidos
- ☐ Kit de vácuo exterior Vac-Norm
- ☐ Recipientes Vac-Norm
- ☐ Sacos lisos para embalar a vácuo
- ☐ Carro-suporte para embaladoras
- ☐ Etiquetas térmicas para impressora CG2 / RB
- ☐ Impressora RB para embaladora SU
- ☐ Etiquetas de transferência térmica para impressora RB

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade da bomba: 20 m³/h
Capacidade da bomba (60 Hz): 24 m³/h
Comprimento da barra: 420 mm
Potência Total: 750 W
Pressão vácuo (máxima): 2 mbar

Dimensões internas

- ✓ Largura: 430 mm
- ✓ Profundidade: 415 mm
- ✓ Altura: 180 mm

Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 484 mm
- ✓ Profundidade: 529 mm
- ✓ Altura: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)

Peso líquido: 56.7 kg

Nível de ruído (1 m.): 75 dB(A)
Ruído de fundo: 32 dB(A)

Dimensões da embalagem
600 x 600 x 610 mm
Peso bruto: 62.7 kg

MODELOS DISPONÍVEIS

1140774	SU-420P 230/50-60/1
1140776	SU-420P+ 230/50-60/1
1140777	SU-420GP 230/50-60/1
1140779	SU-420GP+ 230/50-60/1
1140781	SU-420 120/50-60/1
1140783	SU-420P 120/50-60/1
1140784	SU-420+ 120/50-60/1
1140785	SU-420P+ 120/50-60/1
1140786	SU-420GP 120/50-60/1
1140788	SU-420GP+ 120/50-60/1
1140729	SU-420GP 230/50-60/1 AUS

* Consulte para versões especiais



EMBALADORA A VÁCUO SU-420

Modelo de bancada. 20 m³/h. 420 mm.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS

 www.sammic.pt Fabricante de equipamentos de hotelaria Fontes Pereira de Melo, 24 A e B 2795082 - Linda-a-Velha portugal@sammic.com Tel.: +351 21 415 0316 Tel.: +351 21 414 1367		Projeto	Data
		Ref.	Uds.
		Aprovado	

ficha do produto
atualizada 28/10/2024