CAFETERA DE FILTRO B-40 I/D

Un contenedor de 40 litros (derecha o izquierda)

ESPECIFICACIONES

Producción hora: 145 l Alimentación de agua: sí Número de contenedores: 1 Contenedor a la derecha: opcional Contenedor a la izquierda: opcional Capacidad por contenedor: 40 l Capacidad de reserva: 40 l Grifo de agua: opcional Potencia total: 14960 W Grado de protección IP: 23





DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Se compone de una columna central y un contenedor.

La cafetera B-40 puede conectarse a:

- √ 230V / 50-60 / 3~
- √ 400-440V / 50-60 / 3N~

Para obtener gran cantidad de café sin renunciar a la calidad.

- √ Para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo.
- √ Ideales para momentos de gran demanda.
- ✓ Producción a contenedores de gran capacidad que se pueden colocar en cualquier lugar
- ✓ Programación sencilla y diseño atractivo.
- √ Carcasa y porta-filtros inoxidable.
- ✓ Señal indicadora de café preparado.
- ✓ Sistema de descalcificación, sistema de contadores, programación por tazas, jarras o volumen.
- √ Temporizador integrado.
- √ Suministro de agua regulada para una extracción óptima.
- ✓ Doble sistema de seguridad: contenedor y brazo vertedor.

NCLUIDO

Un contenedor de 40 litros con calentamiento eléctrico, tubo

de nivel y grifo antigoteo

OPCIONAL







Fabricante de Equipos para Hostelería **ESPAÑA EXPORT** www.sammic.es

Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95

es.sammic.com Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto Fecha Ref. Uds. Aprobado

√ Fondo: 652 mm

Dimensiones exteriores

Alimentación eléctrica: 400 V / 50-60 Hz / 3N~

✓ Ancho: 803 mm

√ Alto: 1101 mm

Peso neto: 46 kg

Dimensiones del embalaje

800 x 1200 x 900 mm Peso bruto: 90 kg

MODELOS DISPONIBLES

5400062 Cafetera B-40D 400/50-60/3N (contenedor derecha)

* Consulte para versiones especiales

Accesorios

- □ Descalcificadores manuales
- ☐ Filtros para cafeteras
- Descalcificadores automáticos
- Airpot Station
- Contenedores