



MODELLI DISPONIBILI

1300708	Modulo di asciugatura 600-D 220/60/3
1300709	Modulo di asciugatura 600-I 220/60/3
1300710	Impianto di asciugatura TS-600D 400/50/3
1300711	Impianto di asciugatura TS-600I 400/50/3
1300715	Impianto di asciugatura TS-800 400/50/3N

* Consulta per versioni speciali

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Applicabili a tutte le gamme di lavastoviglie a traino.

I moduli di asciugatura sono serviti installati in lavastoviglie a traino Sammic.

- ✓ Diffusori a impulso e labirinti laterali disegnati per un'utilizzazione ottimale dell'aria calda.
- ✓ Controllo termostatico della temperatura.
- ✓ Due modelli per coprire le necessità della gamma.
- ✓ Sistema di avanzamento per garantire la massima utilizzazione del percorso del cestello.
- ✓ Scarico incorporato per evacuare l'eccesso d'acqua.

	TS-600	TS-800
POTENZA VENTILATORE	1 HP / 0.75 kW	1.5 HP / 1.1 kW
R. RISCALDAMENTO	6 kW	9 kW
ARIA IN CIRCOLO M3/ORA	1.300	2.000
LUNGHEZZA MM.		
SRC-1800	+600 mm	
SRC-2200-5000	+400 mm	+600 mm

