



DESCRIPTION COMMERCIALE

Trancheur automatique avec compteur des tranches. Transmission par pignons.

- ✓ Trancheur entièrement fabriqué en aluminium hautement poli et protégé de l'oxydation anodique, hygiénique et anti-corrosif.
- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé puissant.
- ✓ Deux moteurs indépendants pour lame et chariot.
- ✓ Réglage de l'amplitude du mouvement du chariot pour des coupes de différentes tailles.
- ✓ Compteur de tranches.
- ✓ Affûteur non extractible.
- ✓ Nettoyage facile.
- ✓ Réglage décimal de l'épaisseur de coupe.
- ✓ Chariot monté sur bagues et roulements auto-lubrifiants.

- ✓ Coupe ronde: 240 mm
- ✓ Coupe rectangulaire: 280 mm x 200 mm
- Épaisseur coupe: 0 mm - 14 mm
- Vitesse de la lame: 270 rpm
- Tranches par minute: 36-106
- Parcours du chariot: 310 mm
- Puissance totale: 400 W
- Degré de protection IP: 40

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 690 mm
- ✓ Profondeur: 540 mm
- ✓ Hauteur: 620 mm
- Poids net: 57 kg
- Dimensions extérieures de la machine emballée: 740 x 680 x 570 mm
- Poid brut: 62 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5050085	Trancheur GAE-350 400/503N
5050084	Trancheur GAE-350 230/50/1
5050083	Trancheur GAE-350 220/60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 350 mm

Capacité de coupe

- ✓ Coupe carrée: 200 mm x 200 mm

