

MÁQUINA DE LAVAR COPOS AX-40

Cesto de 400 mm x 400 mm e altura útil de 300 mm.





DESCRIÇÃO COMERCIAL

- ✓ Sani-Control: desinfeção garantida.
- √ Modelos encastrados e porta easy-grip: higiene e ergonomia.
- √ Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.
- ✓ Sistema de filtragem em 3 etapas.
- ✓ Carroçaria de parede dupla parcial.

Garantia Sani-Control

- DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.

Novas carroçarias encastradas

- Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- ✓ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
- √ Guias de cestos embutidas

Braços de lavagem Hydroblade™

- Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- Design "monoblock" que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

- Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.
- Os filtros de superfície com design "easy-on" desmontam-se rapidamente, sem precisar de soltar os braços de lavagem.

Porta "easy-grip": novo design com pega integrada na porta

 Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.

- ✓ A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.
- √ 300 mm de capacidade de carga: alta versatilidade para a lavagem de uma vasta tipologia de copos e inclusive pratos médios.
- Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade.

Warewashing, made simple

- √ Active Xperience: uso simples e intuitivo
- √ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- ✓ Painel de comandos eletrónico com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

- √ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- √ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

Inclu

- Dosificador de abrilhantador.
- ✓ 1 cesto para copos.
- √ 1 cesto misto (pratos).
- **O**PCIONAL
- Conjunto dosificador de detergente.
- ☐ Bomba de esvaziamento por descarga. Renovação da
- água da cuba por princípio de densidade.

1 cesto pequeno para talheres.

 Acessório nível duplo para lavar dois cestos em simultâneo.

ACESSÓRIOS

- Descalcificadores manuais
- Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesto 400 x 400 mm
- Inserções / Suplementos / Outros
- Pés altos
- ☐ Osmose inversa OS-140
- ☐ Dosificadores para máquinas de lavar copos e de lavar loiça frontais AX / UX
- ☐ Kits duplo cesto para AX/UX





MÁQUINA DE LAVAR COPOS AX-40

Cesto de 400 mm x 400 mm e altura útil de 300 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 400 mm x 400 mm

Altura útil: 300 mm

Duração ciclo(s): 120 / 150 / 210" (Opcional: 90 / 120 / 180") Produção cestos / hora: 30 / 24 / 17 (Opcional: 40 / 30 / 20)

Capacidade do caldeirão: 3.2 l Capacidade da cuba: 9 l Consumo água/ciclo: 2.2 I Consumo energético

Consumo/ciclo (kWh): 0,17 kWh

✓ Consumo de enchimento do tanque: 0,39 kWh

Potência

✓ Potência da bomba: 250 W / 0.33 Hp

√ Potência cuba: 1200 W ✓ Potência da caldeira: 2500 W ✓ Potência total: 2750 W

Conexão elétrica: .

Dimensões exteriores

✓ Largura:470 mm

✓ Profundidade: 537 mm


✓ Altura: 710 mm

Nível de ruído (1 m.): <69 dB(A) Dimensões da embalagem 525 x 615 x 820 mm


MODELOS DISPONÍVEIS

1303080	AX-40 230/50/1
1303081	AX-40 220/60/1
1303087	AX-40B 230/50/1
1303088	AX-40B 220/60/1

* Consulte para versões especiais



C: Cable conexión.





sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316 Tel.: +351 21 414 1367



Projeto	Data
Ref.	Uds.

330

12 63/64

300

304

Aprovado