



ENVASADORA AL VACÍO SE-520L

Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 555 mm



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES · GAMA SENSOR



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Barra de soldadura doble de 555 mm.
Equipada con bomba Busch de 20 m³/h.
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Panel de mandos digital.
- ✓ Panel equipado con display que indica el porcentaje exacto de vacío.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Seguridad en el envasado de líquidos gracias al control por sensor.
- ✓ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldadura sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión controlada a impulsos.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida de forma alargada.
- ✓ Tapa amortiguada transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

INCLUIDO

- ✓ Plancha de relleno

OPCIONAL

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 20 m³/h
 Capacidad de la bomba (60 Hz): 20 m³/h
 Longitud barra de soldadura: 555 mm
 Potencia total: 750 W
 Presión vacío (máxima): 2 mbar

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 568 mm
- ✓ Fondo: 431 mm
- ✓ Alto: 215 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 634 mm
- ✓ Fondo: 552 mm
- ✓ Alto: 513 mm (230V) / (120V)

Peso neto: 70.4 kg

Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)
 Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje

786 x 612 x 685 mm
 Peso bruto: 79.8 kg

MODELOS DISPONIBLES

1141143 SE-520 L 230/50-60/1

1141153 SE-520 L 120/60/1

1141147 SE-520 L 230/50-60/1 AUS

* Consulte para versiones especiales

ACCESORIOS

- Kit corte de bolsa
- Recipientes Vac-Norm
- Conjunto plancha relleno
- Bolsas lisas para envasar al vacío
- Soporte líquidos
- Carro-soporte para envasadoras
- Kit Vac-Norm



Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA EXPORT
 www.sammic.es es.sammic.com
 Basarte 1 Basarte 1
 27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain
 ventas@sammic.com sales@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 02/10/2024