



WAGEN MIT FÜHRUNGEN (GASTRONORM)

Zum Transportieren von Tablettts und GN-Schalen.



MASCHINEN FÜR CAFÉ-BUFFET
SERVICEWAGEN



VERFÜGBARE MODELLE

5860711 Tablettwagen 7 x GN 1/1 CG-711

5860721 Tablettwagen 7 x GN 2/1 CG-721

5861711 Tablettwagen 17 x GN 1/1 CG-1711

5861721 Tablettwagen 17 x GN 2/1 CG-1721

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

BESCHREIBUNG

Abstand zwischen den Führungen: 76 mm.

- ✓ Struktur aus rostfreiem AISI 304-Stahlrohr, Vierkantrrohr 25 x 25 x 1.2 mm, komplett verschweißt.
- ✓ „C“-Führungen aus rostfreiem AISI 304-Stahl mit hinterem Anschlag.
- ✓ Räder mit Ø 125 mm, zwei davon mit Bremsvorrichtung.
- ✓ Stoßfänger aus Gummi.

Niedrige Gastronorm-Wagen mit Führungen

- ✓ Oberes Tablett aus AISI 304, Dicke 10/10, satiniert.
- ✓ Vielseitigkeit: Das Modell 7 x GN 2/1 ist geeignet für 14 x GN 1/1.
- ✓ Abstand zwischen den Führungen: 76 mm.

Hohe Gastronorm-Wagen mit Führungen

- ✓ Vielseitigkeit: Das Modell 17 x GN 2/1 ist geeignet für 34 x GN 1/1.
- ✓ Abstand zwischen den Führungen: 77 mm.



sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 09/01/2025