Lavabicchieri · Lavastoviglie

AX - UX

Una famiglia con Valori

Una famiglia con Valori

La generazione di lavastoviglie AX & UX da Sammic è realizzata con elementi di design che offrono agli utenti un'esperienza avanzata.

Efficacia di lavaggio

Igiene ed ergonomia

Efficienza risorse

Affidabilità

Qualità costruttiva

Vasche stampate su tutta la gamma. Questa tecnica di costruzione offre numerosi vantaggi utili nella vita di tutti i giorni:

- Guide dei cestelli incassati e integrati nella struttura per una maggiore igiene e robustezza strutturale.
- Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.

VINCI TU, VINCE L'AMBIENTE

Le vasche stampate offrono una resa maggiore con un risparmio di acqua del 30%.

Bracci Hydroblade

La combinazione del design lineare e della costruzione "monoblock" fornisce una maggiore efficienza di lavaggio con un minor consumo di acqua.

Minor consumo di acqua durante il risciacquo.

-30%

Più leggero per una rotazione più rapida generando un getto d'acqua più uniforme e potente.

-40%

Garanzia di igiene

Tutte le nostre lavastoviglie sono state progettate in conformità con la norma DIN10534 per garantire un livello ottimale di disinfezione. Inoltre, l'efficacia delle nostre lavastoviglie è dimostrata mediante test clinici realizzati in laboratori indipendenti.

Grande capacità di carico

Prestazioni ottimali, maggiore polivalenza e migliore ergonomia durante le operazioni di carico.

	Altezza utile	Articoli compatibili
Lavabicchieri	300 mm	
Lavastoviglie	380 mm	
Lavastoviglie a capottina	430 mm.	

Sistema di filtri a tre fasi

1 I filtri di superficie con design "easy-on" trattengono le impurità grossolane, arrivando a catturare fino all'80% degli scarti.

2 Il filtro della vasca ha una maggiore capacità di bloccare i residui di medie dimensioni.

3 Il filtro di aspirazione blocca le impurità più fini, senza interessare l'aspirazione della pompa di lavaggio.

Sportello "Easy-Grip"

L'impugnatura "Easy-Grip" garantisce una perfetta aderenza, anche con le mani bagnate. Inoltre, il suo design offre i seguenti vantaggi:

- ✓ **Robustezza**
- ✓ **Igiene e pulizia**
- ✓ **Ergonomia**

ACTIVE

AX-40

AX-50

AX-100

ULTRA

UX-40

MODELLO	AX-40	AX-50	AX-100	UX-40
CARATTERISTICHE				
Vasca stampata	x	x	x	x
Sistema di filtri a 3 fasi	x	x	x	x
Bracci Hydroblade “C”	x			x
Bracci Hydroblade “X”		x	x	
Cicli dedicati per tempo	3	3	3	
Cicli dedicati per tempo e temperatura	-	-		5
Display LCD a colori con lettura di temperatura				x
Opzione doppio cestello	x	x		x
Pannello di controllo superiore				
SPECIFICHE				
Dimensioni cestello	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	400 x 400 mm
Altezza utile	300 mm	380 mm	430 mm	300 mm
Potenza vasca	1200 W	1800 W	2500 W	1200 W
Potenza pompa	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W	1.0 Hp / 750 W	0.33 Hp / 250 W
Potenza caldaia	2500 W	2800 W *	6000 W	2800 W *
Potenza totale	2750 W	3350 W	6750 W	3050 W
OPZIONI				
DD - Dosatore per il detersivo	x	x	x	x
B - Proactive	x	x	x	x
D - Prolime				x
BD - Glass Care				x
BC - Hygiene				
BCD - Performance				
BV - HRS				
BCV - HRS Hygiene				
BCDV - HRS Performance				
S - Isolamento termoacustico				x

DD - AX: dosatore del detersivo. UX: dosatore del detersivo peristaltico + dosatore di brillatante peristaltico.
B - Proactive: pompa di scarico + sistema di rinnovo pilotato di acqua.
D - Prolime: addolcitore manuale.
BD - Glass Care: B + addolcitore manuale + dosatore di brillantante peristaltico.
BC - Hygiene: B + sistema di risciacquo a temperatura costante + dosatore di brillantante peristaltico.
BCD - Performance: BC + addolcitore automatico.

UX-50 LITE / UX-50

UX-100 / UX-120

UX-130

UX-150

UX-50 LITE	UX-50	UX100 LITE	UX-120	UX-130	UX-150
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	
6	6	6	6	6	6
x	x	x	x	x	x
x	x				
				x	x
500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	600 x 500 mm
380 mm	380 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
1800 W	1800 W	2500 W	2500 W	3000 W	3000 W
1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.3 Hp / 1000 W	1.3 Hp / 1000 W	2 Hp / 1500 W
3000 W	5000 W	7500 W	9000 W	9000 W	9000 W
3750 W	5750 W	8250 W	10000 W	10000 W	10000 W
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
	x				
	x				
	x		x	x	x
	x		x	x	
			x		
			x	x	x
			x	x	
	x		x	x	x

BV - HRS: B + condensa vapori + dosatore di brillantante peristaltico.
BCV - HRS Higiene: BV + sistema di risciacquo a temperatura costante.
BCDV - HRS Performance: BCV + addolcitore automatico.
S - Isolamento termoacustico: doppia parete.
* Modelli DD: 2500 W

Un nucleo DUE GAMME

AX

La gamma Active è stata sviluppata con l'obiettivo di mettere a disposizione dei professionisti le ultime tecnologie di lavaggio, senza complicazioni.

Tutto questo godendo di tutti i vantaggi della nuova famiglia di lavaggio Sammic: vasche incassate, bracci Hydroblade, filtri a tre fasi, ergonomia e bassi consumi.

Active Xperience

- Controllo semplice e intuitivo.
- Comunicazione facilitata tramite icone.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio idoneo tramite icone. Il tempo del ciclo viene adattato in base al tipo di articolo da lavare.
- Pannello di controllo elettronico con protezione anti umidità IP65.

UX

La gamma Ultra è stata concepita con l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei segmenti più esigenti che sono alla ricerca di finiture brillanti, alta produttività o gestione rigorosa dell'igiene.

Dotate di tecnologie all'avanguardia:

Display LCD a colori

- Elevata nitidezza delle immagini per facilitare la lettura dello schermo da qualsiasi angolazione e distanza.
- Il pannello di controllo è il componente fondamentale della "esperienza" Ultra. Un pannello che unisce sofisticazione tecnica e semplicità d'uso.
- Lettura rapida e intuitiva delle informazioni e dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.

Soft start

- Avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili o delicati.

Elenco degli optional

- L'ampia gamma di opzioni disponibili permette di adattare la macchina alle particolari esigenze di ogni utilizzatore.

Massima comodità

- Possibilità di pannello remoto disponibile.
- UX-130 / UX-150: pannello situato nella parte superiore

sammic
www.sammic.com
AENOR ER Empresa Registrada ER-0437/1/96
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM
UNE-EN ISO 9001
CE
SAMMIC, S.L. · Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA · SPAIN

03/2025 - 0009135 - Copyright 2025 © Sammic, S.L.