



MANUELLE WASSERENTHÄRTER



VERFÜGBARE MODELLE

5320005	Wasserenthärter D-8 - 8 l - Ø 185 x 400 mm
5320010	Wasserenthärter D-12 - 12 l - Ø 185 x 500 mm
5320015	Wasserenthärter D-16 - 16 l - Ø 185 x 600 mm
5320020	Wasserenthärter D-20 - 20 l - Ø 185 x 900 mm

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

BESCHREIBUNG

Vermögen 8 bis 20 lt.

Sammic water softeners are planned right down to the finest detail to be safe and easy to use.

- ✓ Manufactured in 18/8 stainless steel.
- ✓ Sammic manual water softeners are used for softening the water used to supply espresso coffee machines, dishwashers and small boilers, etc. to prevent scale formation caused by hard water.
- ✓ Maximum flow rate: 1,000 l/h.
- ✓ Min/max pressure: 1-8 bar.
- ✓ Feed water min/max temperature: 4°C-25°C.

TECHNISCHE DATEN

Höchste Durchlaufleistung pro Stunde: 1000 l
Druck der Wasserzufuhr (bar): 1 bar - 8 bar
Versorgungstemperatur: 4°C - 15°C

Abmessungen:

Maximaler Durchmesser: 185 mm
Hohe: je nach modell



sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt

Datum

Ref.

Anzahl

Zugelassen

einzelkatalog
aktualisiert 22/01/2024
ZUBEHÖR - GLÄSERSPÜLER, GESCHIRRSPÜLER UND GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN