



VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-316

Kompaktes Tischmodell. 16 m³/h. 320 mm.



BESCHREIBUNG

Schweißstablänge: 320 mm.
16 m³/h Busch-Pumpe.
Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.
- ✓ Vakuum „plus“.
- ✓ LCD-Farbdisplay: alle Informationen auf einen Blick
- ✓ Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.
- ✓ Programmierbar. Speicher für 99 Programme mit Blockierungsoption.
- ✓ Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinieren.
- ✓ Programm zur Stufenvakuumierung.
- ✓ Verdampfungspunkteerkennung von Flüssigkeiten.
- ✓ Doppelte Verschweißung.
- ✓ Schweißstab ohne Drähte.
- ✓ Programm für die Versiegelung von Beuteln.
- ✓ Progressive Druckentlastung.
- ✓ Vac-Norm ready mit automatischer Druckentlastung.
- ✓ Konstruktion und Kammer aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Tiefgezogene Kammer.
- ✓ Gepuffertes Deckel aus transparentem, hochfestem Polycarbonat.
- ✓ Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe.
- ✓ Stundenzähler für den Ölwechsel.
- ✓ Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder Versagen des Vakuums.
- ✓ Durch NSF anerkanntes Modell.

ENTHÄLT

- ✓ Einlegeplatte.
- ✓ Bluetooth-Verbindung.

OPTIONAL

- ☐ Inertgas.
- ☐ Verschweißung Plus.
- ☐ Drucker.
- ☐ Vakuumbbeutel.
- ☐ Set für externes Vakuum „Vac-Norm“, Behälter und Zubehör.
- ☐ Halter für die Verpackung von Flüssigkeiten.
- ☐ Zusätzliche Einlegeplatten.

ZUBEHÖR

- ☐ Füllplatten für Vakuumpackungsmaschinen
- ☐ Halter für Flüssigkeiten
- ☐ Vac-Norm Kits
- ☐ Vac-Norm Behälter
- ☐ Glatte Vakuumbbeutel
- ☐ Wagen-Ständer für Vakuumpackungsmaschinen
- ☐ Thermoetiketten für CG2 / RB Drucker
- ☐ Desktop-Drucker RB für Vakuumpackungsmaschine SU
- ☐ Wärmeübertragungsetiketten für RB Drucker

TECHNISCHE DATEN

Kapazität der Pumpe: 16 m³/h
Kapazität der Pumpe (60 Hz): 19 m³/h
Länge des Stabs: 320 mm

Vakuum-Druck (maximal): 2 mbar

Innere Abmessungen

- ✓ Breite: 330 mm
- ✓ Tiefe: 360 mm
- ✓ Höhe: 155 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 384 mm
- ✓ Tiefe: 465 mm
- ✓ Höhe: 403 mm

Geräuschpegel (1 m. Abstand): 75 dB(A)
Grundgeräusch: 32 dB(A)

VERFÜGBARE MODELLE

1140744	SU-316P 230/50-60/1
1140746	SU-316P+ 230/50-60/1
1140747	SU-316GP 230/50-60/1
1140749	SU-316GP+ 230/50-60/1
1140755	SU-316P+ 120/50-60/1
1140758	SU-316GP+ 120/50-60/1

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von Sonderversionen

NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VIDE
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN



einzelkatalog
aktualisiert 28/10/2024






VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-316

Kompaktes Tischmodell. 16 m³/h. 320 mm.



NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN



sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer
Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 28/10/2024