



KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-5000

183/275 Körbe/Stunde (bis zu 4.950 Teller/Stunde). Vorspülen + erste Reinigung + verbesserte Reinigung + doppeltes Klarspülen.



GESCHIRRSPÜLEN
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN



BESCHREIBUNG

2 Geschwindigkeitstufen.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Serienmäßiger Spritzschutz an Ein- und Ausgang.
- ✓ Mittlerer Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zutritt für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl mit Gefälle und kleinem entnehmbarem Korb für Abfälle.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Entdecken von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur, ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch vertikale Einbauweise.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang in der

Spülwanne.

Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Behälters ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers mit fertigem Eingang im Behälter.

ENTHÄLT

- ✓ Spritzschutz am Ein- und Ausgang.
- ✓ Ansauggefäß CA.
- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).

OPTIONAL

- Trocknungsmodul TS-800 / TS-90.
- Dampfzug EV.
- Dampfkondensator CV.
- Arbeitstische und Eingangszusammenstellungen.
- Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.
- Option, die Maschine in zwei oder drei Teilen zerlegt zu versenden (siehe Aufpreise).

ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 500 x 500 mm
- Zulaufische
- Sortiertische
- Sortiertisch mid Doppel-Verbindung
- Ablaufische
- Rollentische
- Mechanisierter Auslauf
- Vorspültische
- Verbindungstische
- Logistische Optionen und zusätzliche Kosten

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm
Nutzbare Höhe: 400 mm

Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 183 / 275
- ✓ Stundenleistung Teller: 3294 / 4950

Vorwäsche

- ✓ Temperatur: 35°C - 45°C
- ✓ Fassungsvermögen der Vorwaschwanne: 60 l
- ✓ Pumpenleistung: 1.2 Hp / 880 W

Erste Reinigung

- ✓ Temperatur: 55°C - 65°C
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne für 1. Reinigung: 60 l
- ✓ Pumpenleistung: 1.2 Hp / 880 W
- ✓ Heizwiderstand für 1. Reinigung: 6000 W

Hochleistungsreinigung

- ✓ Temperatur: 55°C - 65°C
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 100 l
- ✓ Pumpenleistung: 3.5 Hp / 2600 W



einzelkatalog
aktualisiert 13/02/2025



KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-5000

183/275 Körbe/Stunde (bis zu 4.950 Teller/Stunde). Vorspülen + erste Reinigung + verbesserte Reinigung + doppeltes Klarspülen.



✓ Heizwiderstand für Reinigung: 9000 W

Vorspülen

- ✓ Temperatur: 65°C - 75°C
- ✓ Fassungsvermögen der Vorspülwanne: 15 l
- ✓ Pumpenleistung: 0.2 Hp / 0.15 W
- ✓ Heizwiderstand für Vorspülen: 6000 W

Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80°C - 90°C
- ✓ Wasserverbrauch: 480 l/h
- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 27000 W
- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

Mitnehmer

- ✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0.25 Hp / 180 W

Leistung

- ✓ Gesamtleistung des Zentralmoduls: 52790 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 3500 mm
- ✓ Tiefe: 829 mm
- ✓ Höhe: 1520 mm

Nettogewicht: 540 kg

Wassereingangshahn: 3/4"

Abflussdurchmesser: 1 1/2"

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 71 dB(A)

Achtung: + 3kW Heizelement in Modellen mit Dampfkondensator.

Crated dimensions

4370 x 980 x 2000 mm

VERFÜGBARE MODELLE

1302807 SRC-5000DCA 400/50/3N

1302805 SRC-5000DEV 400/50/3N

1302802 SRC-5000DCV 400/50/3N

1302812 SRC-5000DS8CA 400/50/3N

1302827 SRC-5000DS8CA 220/60/3

1302811 SRC-5000DS8EV 400/50/3N

1302810 SRC-5000DS8CV 400/50/3N

1302806 SRC-5000DS90EV 400/50/3N

1302819 SRC-5000ICA 400/50/3N

1302817 SRC-5000IEV 400/50/3N

1302814 SRC-5000ICV 400/50/3N

1302825 SRC-5000IS8CA 400/50/3N

1302826 SRC-5000IS8CA 220/60/3

1302824 SRC-5000IS8EV 400/50/3N

1302822 SRC-5000IS8CV 400/50/3N

1302823 SRC-5000IS8CV 380/60/3

1302818 SRC-5000IS90EV 400/50/3N

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

GESCHIRRSPÜLEN
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 13/02/2025