KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-5000

183/275 Körbe/Stunde (bis zu 4.950 Teller/Stunde). Vorspülen + erste Reinigung + verbesserte Reinigung + doppeltes Klarspülen.

Beschreibung

2 Geschwindigkeitstufen.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Serienmäßiger Spritzschutz an Ein- und Ausgang.
- ✓ Mittiger Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zutritt für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl mit Gefälle und kleinem entnehmbaren Korb für Abfälle.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Entdecken von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur, ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch vertikale Einbauweise.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang in der Spülwanne.

Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Behälters ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers mit fertigem Eingang im Behälter.

Enthält

- ✓ Spritzschutz am Ein- und Ausgang.
- ✓ Ansauggefäß CA.
- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).

Optional

- ❑ Trocknungsmodul TS-800 / TS-90.
- ❑ Dampfabzug EV.
- ❑ Dampfkondensator CV.
- ❑ Arbeitstische und Eingangszusammenstellungen.
- ❑ Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.
- ❑ Option, die Maschine in zwei oder drei Teilen zerlegt zu versenden (siehe Aufpreise).

Zubehör

- ❑ Trocknungsmodule
- ❑ Manuelle Wasserenthärter
- ❑ Automatische Wasserenthärter
- ❑ Korb 500 x 500 mm
- ❑ Zulauftische
- ❑ Sortiertische
- ❑ Sortiertisch mid Doppel-Verbindung
- ❑ Ablauftische
- ❑ Rollentische
- ❑ Mechanisierter Auslauf
- ❑ Dampfabzugshaube ohne Motor CA
- ❑ Dampfabzugshaube mit Motor EV
- ❑ Dampfkondensator CV
- ❑ Vorspültische
- ❑ Verbindungstische
- ❑ Trockenzone für Winkel für Korbtransportmaschinen

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm
Nutzbare Höhe: 400 mm

Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 183 / 275
- ✓ Stundenleistung Teller: 3294 / 4950

Vorwäsche

- ✓ Temperatur: 35ºC - 45ºC
- ✓ Fassungsvermögen der Vorwaschwanne: 60 l
- ✓ Pumpenleistung: 1.2 Hp / 880 W

Erste Reinigung

- ✓ Temperatur: 55ºC - 65ºC
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne für 1. Reinigung: 60 l
- ✓ Pumpenleistung: 1.2 Hp / 880 W
- ✓ Heizwiderstand für 1. Reinigung: 6000 W

Hochleistungsreinigung

- ✓ Temperatur: 55ºC - 65ºC

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2025 © Sammic S.L.

KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-5000

183/275 Körbe/Stunde (bis zu 4.950 Teller/Stunde). Vorspülen + erste Reinigung + verbesserte Reinigung + doppeltes Klarspülen.

- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 100 l
- ✓ Pumpenleistung: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Heizwiderstand für Reinigung: 9000 W

Vorspülen

- ✓ Temperatur: 65ºC - 75ºC
- ✓ Fassungsvermögen der Vorspülwanne: 15 l
- ✓ Pumpenleistung: 0.2 Hp / 0.15 W
- ✓ Heizwiderstand für Vorspülen: 6000 W

Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80ºC - 90ºC
- ✓ Wasserverbrauch: 480 l/h
- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 27000 W
- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

Mitnehmer

- ✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0.25 Hp / 180 W

Leistung

- ✓ Gesamtleistung des Zentralmoduls: 52790 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 3500 mm
- ✓ Tiefe: 829 mm
- ✓ Hohe: 1520 mm

Nettogewicht: 540 kg
Wassereingangshahn: 3/4”
Abflussdurchmesser: 1 1/2”
Geräuschpetel (1 m. Abstand): 71 dB(A)

Achtung: + 3kW Heizelement in Modellen mit Dampfkondensator.

Crated dimensions
4370 x 980 x 2000 mm

Verfügbare Modelle

1302807	SRC-5000DCA 400/50/3N
1302805	SRC-5000DEV 400/50/3N
1302802	SRC-5000DCV 400/50/3N
1302812	SRC-5000DS8CA 400/50/3N
1302827	SRC-5000DS8CA 220/60/3
1302811	SRC-5000DS8EV 400/50/3N
1302810	SRC-5000DS8CV 400/50/3N
1302806	SRC-5000DS90EV 400/50/3N
1302804	SRC-5000DS90CV 400/50/3N
1302819	SRC-5000ICA 400/50/3N
1302817	SRC-5000IEV 400/50/3N
1302814	SRC-5000ICV 400/50/3N
1302825	SRC-5000IS8CA 400/50/3N
1302826	SRC-5000IS8CA 220/60/3
1302824	SRC-5000IS8EV 400/50/3N
1302822	SRC-5000IS8CV 400/50/3N
1302823	SRC-5000IS8CV 380/60/3
1302818	SRC-5000IS90EV 400/50/3N

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

sammic | sammic.com
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

Copyright 2025 © Sammic S.L.