



MAQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS SRC-5000

183/275 cestos/hora (até 4.950 pratos/hora). Pré-lavagem + primeira lavagem + lava-
gem intensa + dupla enxaguamento



LAVAGEM DE LOIÇA
MAQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS



DESCRIÇÃO COMERCIAL

2 velocidades.

- ✓ Construção em aço inoxidável.
- ✓ Anti-salpicos de entrada e saída de série.
- ✓ Arraste central de aço inoxidável equipado com um limitador de par por fricção no caso de bloqueio.
- ✓ Separação das diferentes zonas com cortinas intermédias.
- ✓ Arranque automático.

Economia

- ✓ Economizador de enxaguamento.
- ✓ Redutor de pressão para a regulação da quantidade de água do enxaguamento
- ✓ Paragens automáticas programadas se não houver carga.
- ✓ Paragem e temporização do arraste ao actuar o micro de fim de carreira.

Limpeza e manutenção

- ✓ Ampla porta de abertura assistida, permitindo o acesso para limpeza e inspecção.
- ✓ Tubos e boquilhas facilmente desmontáveis para limpeza.
- ✓ Filtros de aço inoxidável com pendente e cestinho de recolha de resíduos extraível.
- ✓ Esvaziamento simples da caldeira soltando simplesmente uma mangueira.
- ✓ Facilidade de detecção de avarias mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidade de reparação sem retirar a máquina do local.

Lavagem

- ✓ Tubos de lavagem com boquilhas embutidas de aço inoxidável.
- ✓ Boquilhas de alta eficiência e durabilidade sem desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavagem em posição vertical que permite auto-esvaziamento
- ✓ Facilidade de instalação do dosificador, com entrada preparada na cuba.

Enxaguamento

- ✓ Tubos de enxaguamento desmontáveis com difusores em aço inoxidável de grande poder difusor.
- ✓ Preenchimento automático do caldeiro sem risco de avaria nas resistências.
- ✓ Controlo da temperatura com sondas de grande precisão.
- ✓ Visualização e ajuste de temperaturas de lavagem e enxaguamento no display digital.
- ✓ Facilidade de instalação do dosificador, com entrada preparada no caldeiro.

INCLUI

- ✓ Anti-salpicos de entrada e saída.
- ✓ Cúpula de aspiração CA.
- ✓ 3 cestos mistos (pratos).

OPCIONAL

- ☐ Módulo de secagem TS-800 / TS-90.
- ☐ Extractor de vapores EV.
- ☐ Condensador de vapores CV.
- ☐ Mesas e composições de entrada.
- ☐ Mesas e composições de saída.
- ☐ Opção de expedir a máquina desmontada em duas ou três partes (ver sobrecustos).

ACESSÓRIOS

- ☐ Descalcificadores manuais
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesto 500 x 500 mm
- ☐ Mesas de carga em ângulo para túneis de lavagem
- ☐ Mesa central de resíduos
- ☐ Mesa central de resíduos dupla (entrada)
- ☐ Mesa simples de saída
- ☐ Mesa de rolos (saída)
- ☐ Curva mecanizada (saída)
- ☐ Mesa de pré-lavagem para capotas e túneis de lavagem
- ☐ Mesas de ligação para capotas e túneis
- ☐ Opções logísticas e custos adicionais

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 500 x 500 mm
Altura útil: 400 mm

Produção

- ✓ Produção cestas/hora: 183 / 275
- ✓ Produção pratos/hora: 3294 / 4950

Pré-lavagem

- ✓ Temperatura: 35°C - 45°C
- ✓ Capacidade cuba pré-lavagem: 60 l
- ✓ Potência da bomba: 1.2 Hp / 880 W

Primeira lavagem

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacidade cuba 1.ª lavagem: 60 l
- ✓ Potência da bomba: 1.2 Hp / 880 W
- ✓ Resistência aquecimento 1.ª lavagem: 6000 W

Lavagem potenciada

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacidade cuba lavagem: 100 l





MAQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS SRC-5000

183/275 cestos/hora (até 4.950 pratos/hora). Pré-lavagem + primeira lavagem + lava-
gem intensa + dupla enxaguamento



- ✓ Potência da bomba: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Resistência aquecimento lavagem: 9000 W

Pré-enxaguamento

- ✓ Temperatura: 65°C - 75°C
- ✓ Capacidade cuba pré-enxaguamento: 15 l
- ✓ Potência da bomba: 0.2 Hp / 0.15 W
- ✓ Resistência aquecimento pré-enxaguamento: 6000 W

Enxaguamento

- ✓ Temperatura: 80°C - 90°C
- ✓ Consumo água: 480 l/h
- ✓ Resistência aquecimento enxaguamento: 27000 W
- ✓ Capacidade do caldeirão: 20 l

Arraste

- ✓ Potência motor arraste: 0.25 Hp / 180 W

Potência

- ✓ Potência total módulo central: 52790 W

Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 3500 mm
- ✓ Profundidade: 829 mm
- ✓ Altura: 1520 mm

Peso líquido: 540 kg

Entrada água: 3/4"

Diâmetro do dreno: 1 1/2"

Nível de ruído (1 m.): 71 dB(A)

Nota: +3 kW de potência de enxaguamento em modelos equi-

pados com condensador de vapores.

Dimensões da embalagem
4370 x 980 x 2000 mm

MODELOS DISPONÍVEIS

1302807	SRC-5000DCA 400/50/3N
1302805	SRC-5000DEV 400/50/3N
1302802	SRC-5000DCV 400/50/3N
1302812	SRC-5000DS8CA 400/50/3N
1302827	SRC-5000DS8CA 220/60/3
1302811	SRC-5000DS8EV 400/50/3N
1302810	SRC-5000DS8CV 400/50/3N
1302806	SRC-5000DS90EV 400/50/3N
1302819	SRC-5000ICA 400/50/3N
1302817	SRC-5000IEV 400/50/3N
1302814	SRC-5000ICV 400/50/3N
1302825	SRC-5000IS8CA 400/50/3N
1302826	SRC-5000IS8CA 220/60/3
1302824	SRC-5000IS8EV 400/50/3N
1302822	SRC-5000IS8CV 400/50/3N
1302823	SRC-5000IS8CV 380/60/3
1302818	SRC-5000IS90EV 400/50/3N

* Consulte para versões especiais

MAQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS
LAVAGEM DE LOIÇA



www.sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado

ficha do produto
atualizada 13/02/2025