



KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-1800

67/100 Körbe/Stunde (bis zu 1.800 Teller/Stunde). Reinigung + Klarspülung.



GESCHIRRSPÜLEN
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN



BESCHREIBUNG

Kompaktes Modell. Speziell entworfen für kleine Räume.
2 Geschwindigkeitstufen.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Mittlerer Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für den Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zugang für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Erkennen von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur, ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente, langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch vertikale Einbauweise.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers mit fertigem Eingang in der

Spülwanne.

Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Boilers ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers mit fertigem Eingang im Behälter.

ENTHÄLT

- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).

OPTIONAL

- Trocknungsmodul TS-600 / TS-90.
- Ansauggefäß CA.
- Dampfabzug EV.
- Dampfkondensator CV.
- Arbeitstische und Eingangszusammenstellungen.
- Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.
- Option, die Maschine in zwei Teilen zerlegt zu versenden (siehe Aufpreis).

ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 500 x 500 mm
- Zulaufplatte
- Sortierplatte
- Ablaufplatte
- Rollentische
- Vorspülplatte
- Dampfabzugshaube ohne Motor CA für SRC-1800 (Kit)
- Logistische Optionen und zusätzliche Kosten

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm
Nutzbare Höhe: 400 mm

Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 100
- ✓ Stundenleistung Teller: 1800

Reinigung

- ✓ Temperatur: 55°C - 65°C
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 80 l
- ✓ Pumpenleistung: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Heizwiderstand für Reinigung: 7500 W

Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80°C - 90°C
- ✓ Wasserverbrauch: 270 l/h
- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 18000 W
- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

Mitnehmer

- ✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0.25 Hp / 180 W

Leistung

- ✓ Gesamtleistung des Zentralmoduls: 27135 W



einzelkatalog
aktualisiert 13/02/2025



KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-1800

67/100 Körbe/Stunde (bis zu 1.800 Teller/Stunde). Reinigung + Klarspülung.



Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 1180 mm
- ✓ Tiefe: 830 mm
- ✓ Höhe: 1430 mm

Nettogewicht: 200 kg

Wassereingangshahn: 3/4"

Abflussdurchmesser: 1 1/2"

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 71 dB(A)

Optionales Zubehör

- ✓ Lin. Trocknung: TS-600
- ✓ Dampfabsaug: CA / EV / CV
- ✓ Tische

VERFÜGBARE MODELLE

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1302400 | SRC-1800D 400/50/3N |
| 1302401 | SRC-1800D 220/60/3 |
| 1302450 | Geschirrspüler SRC-1800D 380/60/3N |
| 1302438 | SRC-1800DCA 400/50/3N |
| 1302413 | SRC-1800DEV 400/50/3N |
| 1302405 | SRC-1800DCV 400/50/3N |
| 1302406 | SRC-1800DCV 220/60/3 |
| 1302403 | SRC-1800DS6 400/50/3N |
| 1302444 | SRC-1800DS6 380/60/3N |
| 1302404 | SRC-1800DS6 220/60/3 |
| 1302440 | SRC-1800DS6CA 400/50/3N |
| 1302415 | SRC-1800DS6EV 400/50/3N |
| 1302407 | SRC-1800DS6CV 400/50/3N |
| 1302408 | SRC-1800DS6CV 220/60/3 |
| 1302409 | SRC-1800DS90 400/50/3N |
| 1302442 | SRC-1800DS90CA 400/50/3N |
| 1302417 | SRC-1800DS90EV 400/50/3N |
| 1302411 | SRC-1800DS90CV 400/50/3N |
| 1302419 | SRC-1800I 400/50/3N |
| 1302420 | SRC-1800I 220/60/3 |
| 1302445 | SRC-1800ICA 400/50/3N |
| 1302431 | SRC-1800IEV 400/50/3N |
| 1302423 | SRC-1800ICV 400/50/3N |
| 1302424 | SRC-1800ICV 220/60/3 |
| 1302421 | SRC-1800IS6 400/50/3N |
| 1302422 | SRC-1800IS6 220/60/3 |
| 1302447 | SRC-1800IS6CA 400/50/3N |
| 1302441 | SRC-1800DS6CA 220/60/3 |
| 1302433 | SRC-1800IS6EV 400/50/3N |
| 1302425 | SRC-1800IS6CV 400/50/3N |
| 1302427 | SRC-1800IS90 400/50/3N |
| 1302449 | SRC-1800IS90CA 400/50/3N |
| 1302435 | SRC-1800IS90EV 400/50/3N |
| 1302429 | SRC-1800IS90CV 400/50/3N |
| 1302430 | SRC-1800IS90CV 220/60/3 |

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

GESCHIRRSPÜLEN
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



| | |
|------------|--------|
| Projekt | Datum |
| Ref. | Anzahl |
| Zugelassen | |

einzelkatalog
aktualisiert 13/02/2025