LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-1800

67/100 cestos/hora (hasta 1.800 platos/hora). Lavado + aclarado.

Descripción Comercial

Modelo compacto. Especialmente indicado para espacios reducidos.
2 velocidades.

- ✓ Construcción en acero inoxidable
- ✓ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ✓ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ✓ Arranque automático.

Economía

- ✓ Economizador de aclarado.
- ✓ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ✓ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ✓ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carrera.

Limpieza y mantenimiento

- ✓ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- ✓ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- ✓ Filtros de acero inoxidable.
- ✓ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- ✓ Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

Lavado

- ✓ Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- ✓ Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su autovaciado.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en cuba.

Aclarado

- ✓ Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable de gran poder difusor.
- ✓ Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- ✓ Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- ✓ Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.

Incluido

- ✓ 3 cestas mixtas (platos).

Opcional

- ❑ Módulo de secado TS-600 / TS-90.
- ❑ Copa de aspiración CA.
- ❑ Extractor de vahos EV.
- ❑ Condensador de vahos CV.
- ❑ Mesas y composiciones de entrada.
- ❑ Mesas y composiciones de salida.
- ❑ Opción de expedir la máquina desmontada en dos partes (ver sobrecoste).

Accesorios

- ❑ Descalcificadores manuales
- ❑ Descalcificadores automáticos
- ❑ Cesta 500 x 500 mm
- ❑ Mesas de carga en ángulo para trenes de lavado
- ❑ Mesas centrales de desbarace
- ❑ Mesa simple salida
- ❑ Mesa de rodillos (salida)
- ❑ Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- ❑ CA copa de aspiración para SRC-1800 (kit)
- ❑ Opciones y sobrecostes logísticos

Especificaciones

Dimensiones de la cesta: 500 x 500 mm
Altura útil: 400 mm

Producción

- ✓ Producción cestas/hora: 100
- ✓ Producción platos/hora: 1800

Lavado

- ✓ Temperatura: 55ºC - 65ºC
- ✓ Capacidad cuba lavado: 80 l
- ✓ Potencia de la bomba: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Resistencia calentamiento lavado: 7500 W

Aclarado

- ✓ Temperatura: 80ºC - 90ºC
- ✓ Consumo agua: 270 l/h
- ✓ Resistencia calentamiento aclarado: 18000 W
- ✓ Capacidad del calderín: 20 l

Arrastre

- ✓ Potencia motor arrastre: 0.25 Hp / 180 W

Potencia

- ✓ Potencia total módulo central: 27135 W

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

ficha de producto
actualizado 13/02/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-1800

67/100 cestos/hora (hasta 1.800 platos/hora). Lavado + aclarado.

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 1180 mm
- ✓ Fondo: 830 mm
- ✓ Alto: 1430 mm

Peso neto:200 kg
Entrada agua: 3/4”
Diámetro de desagüe: 1 1/2”
Nivel de ruido a 1 m: 71 dB(A)

Accesorios opcionales

- ✓ Secado lin.: TS-600
- ✓ Extracción: CA / EV / CV
- ✓ Mesas

Modelos disponibles

1302400	SRC-1800D 400/50/3N
1302401	SRC-1800D 220/60/3
1302450	SRC-1800D 380/60/3N
1302438	SRC-1800DCA 400/50/3N
1302413	SRC-1800DEV 400/50/3N
1302405	SRC-1800DCV 400/50/3N
1302406	SRC-1800DCV 220/60/3
1302403	SRC-1800DS6 400/50/3N
1302444	SRC-1800DS6 380/60/3N
1302404	SRC-1800DS6 220/60/3
1302440	SRC-1800DS6CA 400/50/3N
1302415	SRC-1800DS6EV 400/50/3N
1302407	SRC-1800DS6CV 400/50/3N
1302408	SRC-1800DS6CV 220/60/3
1302409	SRC-1800DS90 400/50/3N
1302442	SRC-1800DS90CA 400/50/3N
1302417	SRC-1800DS90EV 400/50/3N
1302411	SRC-1800DS90CV 400/50/3N
1302419	SRC-1800I 400/50/3N
1302420	SRC-1800I 220/60/3
1302445	SRC-1800ICA 400/50/3N
1302431	SRC-1800IEV 400/50/3N
1302423	SRC-1800ICV 400/50/3N
1302424	SRC-1800ICV 220/60/3
1302421	SRC-1800IS6 400/50/3N
1302422	SRC-1800IS6 220/60/3
1302447	SRC-1800IS6CA 400/50/3N
1302441	SRC-1800DS6CA 220/60/3
1302433	SRC-1800IS6EV 400/50/3N
1302425	SRC-1800IS6CV 400/50/3N
1302427	SRC-1800IS90 400/50/3N
1302449	SRC-1800IS90CA 400/50/3N
1302435	SRC-1800IS90EV 400/50/3N
1302429	SRC-1800IS90CV 400/50/3N
1302430	SRC-1800IS90CV 220/60/3

** Consulte para versiones especiales*

sammic
Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA
www.sammic.es
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT
es.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto actualizado 13/02/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.