



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-1800

67/100 cestos/hora (hasta 1.800 platos/hora). Lavado + aclarado.



LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
TÚNELES DE LAVADO



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Modelo compacto. Especialmente indicado para espacios reducidos.

2 velocidades.

Módulo de secado TS-600 de 6 Kw opcional.

- ✓ Construcción en acero inoxidable
- ✓ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ✓ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ✓ Arranque automático.

Economía

- ✓ Economizador de aclarado.
- ✓ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ✓ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ✓ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carrera.

Limpeza y mantenimiento

- ✓ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- ✓ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- ✓ Filtros de acero inoxidable.
- ✓ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- ✓ Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

Lavado

- ✓ Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- ✓ Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su autova-

ciado.

- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en cuba.
- ✓ Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable de gran poder difusor.
- ✓ Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- ✓ Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- ✓ Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.

INCLUIDO

- ✓ 3 cestas mixtas (platos).

OPCIONAL

- ☐ Consultar opciones

ACCESORIOS

- ☐ Cesta 500 x 500 mm

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 x 500 mm

Altura útil: 400 mm

Producción

- ✓ Producción cestas/hora: 100
- ✓ Producción platos/hora: 1800

Lavado

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacidad cuba lavado: 80 l
- ✓ Potencia de la bomba: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Resistencia calentamiento lavado: 7500 W

Aclarado

- ✓ Temperatura: 80°C - 90°C
- ✓ Consumo agua: 270 l/h
- ✓ Resistencia calentamiento aclarado: 18000 W
- ✓ Capacidad del calderín: 20 l

Arrastre

- ✓ Potencia motor arrastre: 0.25 Hp / 180 W

Potencia

- ✓ Potencia total módulo central: 27135 W

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 1180 mm
- ✓ Fondo: 830 mm
- ✓ Alto: 1430 mm



ficha de producto
actualizado 02/13/25



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-1800

67/100 cestos/hora (hasta 1.800 platos/hora). Lavado + aclarado.



Peso neto: 200 kg
Entrada agua: 3/4"
Diámetro de desagüe: 1 1/2"
Nivel de ruido a 1 m: 71 dB(A)

Accesorios opcionales

- ✓ Secado lin.: TS-600
- ✓ Extracción: CA / EV / CV
- ✓ Mesas

LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
TÚNELES DE LAVADO

 sammic www.sammic.mx Fabricante de Equipos para Hostelería Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 67110 Guadalupe, Nuevo León MÉXICO 	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.
	Aprobado	

ficha de producto
actualizado 02/13/25