



LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-1800

67/100 paniers/heure (jusqu'à 1.800 assiettes/heure). Lavage + rinçage.



DESCRIPTION COMMERCIALE

Modèle compact. Spécialement conçu pour des endroits peu spacieux.
2 vitesses.

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparées par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnexion de rinçage pour économiser l'énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnexions automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- ✓ Déconnexion et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élévation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité : pas d'usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec une entrée prête dans la cuve.

Rinçage

- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

INCLUS

- ✓ 3 paniers mixtes (assiettes).

OPTIONS

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Module de séchage TS-600 / TS-90. | <input type="checkbox"/> Tables et combinaisons possibles en entrée. |
| <input type="checkbox"/> Hotte d'aspiration CA. | <input type="checkbox"/> Tables et combinaisons possibles en sortie. |
| <input type="checkbox"/> Hotte d'aspiration avec moteur EV. | <input type="checkbox"/> Option d'expédier la machine démontée en deux parties (voir surcoût). |
| <input type="checkbox"/> Condenseur de buées CV. | |

ACCESSOIRES

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs manuels | <input type="checkbox"/> Table à rouleaux (sortie) |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs automatiques | <input type="checkbox"/> Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage |
| <input type="checkbox"/> Panier 500 x 500 mm | <input type="checkbox"/> CA coupe d'aspiration pour SRC-1800 (kit) |
| <input type="checkbox"/> Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage | <input type="checkbox"/> Options logistiques et surcoûts |
| <input type="checkbox"/> Table centrale (entrée) | |
| <input type="checkbox"/> Table simple (sortie) | |

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 x 500 mm
Hauteur utile: 400 mm

Production

- ✓ Production paniers/heure: 100
- ✓ Production assiettes/heure: 1800

Lavage

- ✓ Température: 55°C - 65°C
- ✓ Contenance cuve lavage: 80 l
- ✓ Puissance de la pompe: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Résistance chauffe lavage: 7500 W

Rinçage

- ✓ Température: 80°C - 90°C
- ✓ Consommation eau: 270 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 18000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W

Puissance

- ✓ Puissance totale module central: 27135 W





LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-1800

67/100 paniers/heure (jusqu'à 1.800 assiettes/heure). Lavage + rinçage.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 1180 mm
- ✓ Profondeur: 830 mm
- ✓ Hauteur: 1430 mm

Poids net: 200 kg

Vidange sans filtre (diamètre): 3/4"

Diamètre du drain: 1 1/2"

Niveau de bruit à 1 m: 71 dB(A)

Accessoires en option

- ✓ Séchage lin.: TS-600
- ✓ Extraction: CA / EV / CV
- ✓ Tables

MODÈLES DISPONIBLES

1302400	SRC-1800D 400/50/3N
1302401	SRC-1800D 220/60/3
1302450	Lave-vaisselle SRC-1800D 380/60/3N
1302438	SRC-1800DCA 400/50/3N
1302413	SRC-1800DEV 400/50/3N
1302405	SRC-1800DCV 400/50/3N
1302406	SRC-1800DCV 220/60/3
1302403	SRC-1800DS6 400/50/3N
1302444	SRC-1800DS6 380/60/3N
1302404	SRC-1800DS6 220/60/3
1302440	SRC-1800DS6CA 400/50/3N
1302415	SRC-1800DS6EV 400/50/3N
1302407	SRC-1800DS6CV 400/50/3N
1302408	SRC-1800DS6CV 220/60/3
1302409	SRC-1800DS90 400/50/3N
1302442	SRC-1800DS90CA 400/50/3N
1302417	SRC-1800DS90EV 400/50/3N
1302411	SRC-1800DS90CV 400/50/3N
1302419	SRC-1800I 400/50/3N
1302420	SRC-1800I 220/60/3
1302445	SRC-1800ICA 400/50/3N
1302431	SRC-1800IEV 400/50/3N
1302423	SRC-1800ICV 400/50/3N
1302424	SRC-1800ICV 220/60/3
1302421	SRC-1800IS6 400/50/3N
1302422	SRC-1800IS6 220/60/3
1302447	SRC-1800IS6CA 400/50/3N
1302441	SRC-1800DS6CA 220/60/3
1302433	SRC-1800IS6EV 400/50/3N
1302425	SRC-1800IS6CV 400/50/3N
1302427	SRC-1800IS90 400/50/3N
1302449	SRC-1800IS90CA 400/50/3N
1302435	SRC-1800IS90EV 400/50/3N
1302429	SRC-1800IS90CV 400/50/3N
1302430	SRC-1800IS90CV 220/60/3

* Nous consulter pour des versions spéciales



FRANCE
www.sammic.fr
 P.A.E. les Joncaux
 Bât. des Transitaires, bureau C
 64700 - Hendaye
france@sammic.com
 Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
 Basarte 1
 27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 13/02/2025