



LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-1800

67/100 cestelli/ora (fino a 1.800 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.



LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE A TRAINO



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Modello compatto. Appositamente progettato per spazi ridotti.
2 velocità.

- ✓ Struttura in acciaio inossidabile
- ✓ Avanzamento centrale in acciaio inossidabile dotato di un limitatore di coppia mediante frizione in caso di blocco.
- ✓ Separazione delle varie zone mediante tende intermedie.
- ✓ Avvio automatico.

Economiche

- ✓ Economizzatore di sciacquo.
- ✓ Riduttore di pressione per la regolazione della quantità dell'acqua di sciacquo.
- ✓ Arresti automatici programmati in assenza di carico.
- ✓ Arresto e temporizzazione dell'avanzamento attivando il microinterruttore di fine corsa.

Pulizia e manutenzione

- ✓ Ampia porta di apertura assistita, che permette l'accesso per la pulizia e i controlli.
- ✓ Tubi e bocchette facilmente smontabili per la pulizia.
- ✓ Filtri d'acciaio inossidabile.
- ✓ Semplice scarico della caldaia mediante rilascio del tubo.
- ✓ Facile rilevamento dei guasti mediante spie di indicazione.
- ✓ Facile riparazione senza rimuovere la macchina.

Lavaggio

- ✓ Tubi di lavaggio con bocchette incassate in acciaio inossidabile.
- ✓ Bocchette ad alta efficienza e durabilità non soggette a usura.
- ✓ Potente pompa di lavaggio in posizione verticale che permette l'autoscarico.
- ✓ Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nella vasca.

Risciacquo

- ✓ Tubi di sciacquo smontabili con diffusori in acciaio inossidabile a grande potere diffusore.
- ✓ Riempimento automatico della caldaia senza rischio di guasto alle resistenze.
- ✓ Controllo della temperatura con sonde di grande precisione.
- ✓ Visualizzazione e regolazione delle temperature di lavaggio e sciacquo sul display digitale premendo un tasto.
- ✓ Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nel boiler.

INCLUSO

- ✓ 3 cestelli misti (piatti).

OPZIONALE

- Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.
- Cappa aspirante CA.
- Estrattore di vapore EV.
- Condensatore di vapore CV.
- Tavole e composizioni di entrata.
- Tavole e composizioni di uscita.
- Opzione di spedire la macchina smontata in due parti (vedi sovrapprezzo).

ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Tavolo di carico ad angolo per lavastoviglie a traino
- Tavoli centrali di sbarazzo
- Tavoli semplici di uscita
- Tavolo a rulli (avanzamento)
- Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino
- CA Cappa aspirante per SRC-1800 (kit)
- Opzioni logistiche e costi aggiuntivi

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
Altezza utile: 400 mm

Produzione

- ✓ Produzione cestelli/ora: 100
- ✓ Produzione piatti/ora: 1800

Lavaggio

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacità vasca lavaggio: 80 l
- ✓ Potenza della pompa: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Resistenza riscaldamento lavaggio: 7500 W

Sciaccio

- ✓ Temperatura: 80°C - 90°C
- ✓ Consumo acqua: 270 l/h
- ✓ Resistenza riscaldamento sciacquo: 18000 W
- ✓ Capacità della caldaia: 20 l

Avanzamento

- ✓ Potenza motore avanzamento: 0.25 Hp / 180 W

Potenza

- ✓ Potenza totale modulo centrale: 27135 W

Dimensioni esterne



scheda del prodotto
aggiornato 13/02/2025



LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-1800

67/100 cestelli/ora (fino a 1.800 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.



LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE A TRAINO

- ✓ Larghezza: 1180 mm
- ✓ Profondità: 830 mm
- ✓ Altezza: 1430 mm

Peso netto: 200 kg

Entrata acqua: 3/4"

Diametro di scarico: 1 1/2"

Livello di rumore (1 m.): 71 dB(A)

Accessori opzionali

- ✓ Asciugatura lin.: TS-600
- ✓ Estrazione: CA / EV / CV
- ✓ Tavoli e mensole

MODELLI DISPONIBILI

1302400	SRC-1800D 400/50/3N
1302401	SRC-1800D 220/60/3
1302450	Lavapiatti SRC-1800D 380/60/3N
1302438	SRC-1800DCA 400/50/3N
1302413	SRC-1800DEV 400/50/3N
1302405	SRC-1800DCV 400/50/3N
1302406	SRC-1800DCV 220/60/3
1302403	SRC-1800DS6 400/50/3N
1302444	SRC-1800DS6 380/60/3N
1302404	SRC-1800DS6 220/60/3
1302440	SRC-1800DS6CA 400/50/3N
1302415	SRC-1800DS6EV 400/50/3N
1302407	SRC-1800DS6CV 400/50/3N
1302408	SRC-1800DS6CV 220/60/3
1302409	SRC-1800DS90 400/50/3N
1302442	SRC-1800DS90CA 400/50/3N
1302417	SRC-1800DS90EV 400/50/3N
1302411	SRC-1800DS90CV 400/50/3N
1302419	SRC-1800I 400/50/3N
1302420	SRC-1800I 220/60/3
1302445	SRC-1800ICA 400/50/3N
1302431	SRC-1800IEV 400/50/3N
1302423	SRC-1800ICV 400/50/3N
1302424	SRC-1800ICV 220/60/3
1302421	SRC-1800IS6 400/50/3N
1302422	SRC-1800IS6 220/60/3
1302447	SRC-1800IS6CA 400/50/3N
1302441	SRC-1800DS6CA 220/60/3
1302433	SRC-1800IS6EV 400/50/3N
1302425	SRC-1800IS6CV 400/50/3N
1302427	SRC-1800IS90 400/50/3N
1302449	SRC-1800IS90CA 400/50/3N
1302435	SRC-1800IS90EV 400/50/3N
1302429	SRC-1800IS90CV 400/50/3N
1302430	SRC-1800IS90CV 220/60/3

* Consulta per versioni speciali



www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 13/02/2025