



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-120CV ISO

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm. Doppia parete nella cappa.



LAVASTOVIGLIE
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Sani-Control: disinfezione garantita
Doppia parete nella cappa: isolamento ed efficienza energetica
Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
Sistema di filtraggio a 3 fasi.
Condensatore di vapore: miglioramento ambientale ed efficienza energetica.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- ✓ Sistema di RISCIAQUO AD ALTA TEMPERATURA COSTANTE per una disinfezione ottimale.
- ✓ La POMPA A PRESSIONE garantisce un risciacquo efficace ad alta pressione
- ✓ Certificazione WRAS.

Condensatore di vapori

- ✓ Diminuzione del 75% del vapore emesso nell'impianto.
- ✓ Modulo condensatore integrato di fabbrica. Non richiede installazioni.

Nuove strutture incassate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).

Doppia parete (Ultra ISO)

- ✓ Struttura a doppia parete: isolamento termoacustico per attenuare il livello sonoro e migliorare l'efficienza energetica.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

Progettato per resistere

- ✓ Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo
- ✓ Elevata capacità di carico 43 cm: adatto per GN 1/1 ed Euronorm
- ✓ Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo

Premium warewashing

- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posate.
- ✓ Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Decalcificatore di rigenerazione.
- ne di resine automatico con rilevatore di sale.

ACCESSORI

- Tavole per lavastoviglie a capottina
- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Tavoli centrali di sbarazzo
- Tavoli centrali di sbarazzo - doppia
- Tavolo prelavaggio per cupola e lavastoviglie a traino
- Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm
Altezza utile: 430 mm

Cicli: 6
Durata ciclo(i): 60/90/100/150/210"



scheda del prodotto
aggiornato 22/01/2024

