



LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-130BCDV ISO DD

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À CAPOT



DESCRIPTION COMMERCIALE

Panneau supérieur.

Sani-Control : désinfection garantie.

Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.

Système de filtrage en 3 étapes.

ISO (S) : Double paroi au niveau du capot : isolation et efficacité énergétique.

V : Condenseur de buées : amélioration environnementale et efficacité énergétique.

C : Système de rinçage à haute température constante pour une désinfection optimale.

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Système de RINÇAGE À HAUTE TEMPÉRATURE CONSTANTE pour une désinfection optimale.
- ✓ Le SURPRESSEUR assure un rinçage haute pression efficace.
- ✓ Certification WRAS.

Condenseur de buées

- ✓ Diminution de 75 % de la buée émise dans l'installation.
- ✓ Module condenseur intégré en usine, aucune installation requise.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).

Double paroi (Ultra ISO)



- ✓ Structure à double paroi : isolation thermoacoustique visant à atténuer le niveau sonore et à améliorer l'efficacité énergétique

Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.

Conçu pour résister

- ✓ Mécanisme d'ouverture « flow » : favorise l'élévation de la cloche avec moins d'effort
- ✓ Capacité de charge élevée 43 cm : adaptée à GN 1/1 et Euronorm
- ✓ Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d'une utilisation intensive

Premium warewashing

- ✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- ✓ Panneau supérieur: il permet une lecture rapide et intuitive de l'information, idéal pour les installations en coin.
- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

INCLUS

- | | |
|---|--|
| ✓ DD : Doseur de détergent. | ✓ D : Adoucisseur automatique à régénération de résine avec détecteur de sel. |
| ✓ B : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve. | ✓ 1 panier à verres. |
| ✓ Doseur de produit de rinçage. | ✓ 1 panier mixte (assiettes). |
| | ✓ 1 panier à couverts. |

ACCESSOIRES

- | | |
|---|--|
| ☐ Tables pour lave-vaisselle à capot | ☐ Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage |
| ☐ Adoucisseurs manuels | ☐ Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs |
| ☐ Adoucisseurs automatiques | ☐ Osmoseurs OS-140 |
| ☐ Panier 500 x 500 mm | ☐ Doseurs pour lave-vaisselle à capot AX / UX |
| ☐ Inserts / Suppléments / Autres | |
| ☐ Table centrale (entrée) | |
| ☐ Table centrale double (entrée) | |

SPÉCIFICATIONS

fiche commerciale
mise à jour 17/01/2025



LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-130BCDV ISO DD

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.



MODÈLES DISPONIBLES

-----	-
-------	---

* Nous consulter pour des versions spéciales

LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À CAPOT

 FRANCE www.sammic.fr P.A.E. les Joncaux Bât. des Transitaires, bureau C 64700 - Hendaye france@sammic.com Tel.: +33 5 59 20 99 70 EXPORT fr.sammic.com Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36 	Projet	Date
	Réf.	Unités.
	Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 17/01/2025