



# VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-416

Tischmodell. 16 m³/h. 420 mm.



## BESCHREIBUNG

Schweißstablänge: 420 mm.  
16 m³/h Busch-Pumpe.  
Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.
- ✓ Vakuum „plus“.
- ✓ LCD-Farbdisplay: alle Informationen auf einen Blick
- ✓ Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.
- ✓ Programmierbar. Speicher für 99 Programme mit Blockierungsoption.
- ✓ Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinieren.
- ✓ Programm zur Stufenvakuumierung.
- ✓ Verdampfungspunkteerkennung von Flüssigkeiten.
- ✓ Doppelte Verschweißung.
- ✓ Schweißstab ohne Drähte.
- ✓ Programm für die Versiegelung von Beuteln.
- ✓ Progressive Druckentlastung.
- ✓ Vac-Norm ready mit automatischer Druckentlastung.
- ✓ Konstruktion und Kammer aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Tiefgezogene Kammer.
- ✓ Gepuffertes Deckel aus transparentem, hochfestem Polycarbonat.
- ✓ Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe.
- ✓ Stundenzähler für den Ölwechsel.
- ✓ Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder Versagen des Vakuums.

## ENTHÄLT

- ✓ Einlegeplatte.
- ✓ Bluetooth-Verbindung.

## OPTIONAL

- Inertgas.
- Drucker.
- Vakuumbbeutel.
- Set für externes Vakuum „Vac-Norm“, Behälter und Zubehör.
- Schneide-Set für die Beutel.
- Halter für die Verpackung von Flüssigkeiten.
- Zusätzliche Einlegeplatten.

## ZUBEHÖR

- Schneidset für Beutel
- Füllplatten für Vakuumverpackungsmaschinen
- Halter für Flüssigkeiten
- Vac-Norm Kits
- Vac-Norm Behälter
- Glatte Vakuumbbeutel
- Wagen-Ständer für Vakuumverpackungsmaschinen
- Thermoetiketten für CG2 / RB Drucker
- Desktop-Drucker RB für Vakuumverpackungsmaschine SU
- Wärmeübertragungsetiketten für RB Drucker

## TECHNISCHE DATEN

Kapazität der Pumpe: 16 m³/h  
 Kapazität der Pumpe (60 Hz): 19 m³/h  
 Länge des Stabs: 420 mm  
 Leistung: 550 W  
 Vakuum-Druck (maximal): 2 mbar

### Innere Abmessungen

- ✓ Breite: 430 mm
- ✓ Tiefe: 415 mm
- ✓ Höhe: 180 mm

### Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 484 mm
- ✓ Tiefe: 529 mm
- ✓ Höhe: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 75 dB(A)  
 Grundgeräusch: 32 dB(A)

Crated dimensions  
 600 x 600 x 610 mm

## VERFÜGBARE MODELLE

1140762	SU-416P 230/50-60/1
1140763	SU-416GP 230/50-60/1
1140767	SU-416P 120/50-60/1
1140768	SU-416GP 120/50-60/1
1140770	SU-416GP+ 120/50-60/1
1140728	SU-416GP 230/50-60/1 AUS
1141092	SU-416GP+ 100/50-60/1
1141094	SU-416P+ 100/50-60/1

\* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von sonderversionen

NAHRUNGSMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VIDE  
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN



einzelkatalog  
aktualisiert 28/10/2024



# VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-416

Tischmodell. 16 m<sup>3</sup>/h. 420 mm.



NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-  
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

 **sammic** | [www.sammic.de](http://www.sammic.de)  
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
20720 Azkoitia, Spain [sales@sammic.com](mailto:sales@sammic.com)



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog  
aktualisiert 28/10/2024