



# ENVASADORA AL VACÍO SU-416

Modelo de sobremesa. 16 m³/h. 420 mm.



## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Barra de soldadura doble de 420 mm.  
Equipada con bomba Busch de 16 m³/h.  
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldadura sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida.
- ✓ Tapa amortiguada transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

## INCLUIDO

- ✓ Plancha de relleno.
- ✓ Conectividad Wireless.

## OPCIONAL

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm,
- recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

## ACCESORIOS

- Kit corte de bolsa
- Conjunto plancha relleno
- Soporte líquidos
- Kit Vac-Norm
- Recipientes Vac-Norm
- Bolsas lisas para envasar al vacío
- Carro-soporte para envasadoras
- Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
- Impresora RB para envasadora SU
- Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

## ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 16 m³/h  
 Capacidad de la bomba (60 Hz): 19 m³/h  
 Longitud barra de soldadura: 420 mm  
 Potencia total: 550 W  
 Presión vacío (máxima): 2 mbar

### Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 430 mm
- ✓ Fondo: 415 mm
- ✓ Alto: 180 mm

### Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 484 mm
- ✓ Fondo: 529 mm
- ✓ Alto: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)
- ✓ Fondo: 529 mm
- ✓ Alto: 448 mm

Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)  
 Ruido de fondo: 32 dB(A)

### Dimensiones del embalaje

600 x 600 x 610 mm

## MODELOS DISPONIBLES

1140762	SU-416P 230/50-60/1
1140763	SU-416GP 230/50-60/1
1140767	SU-416P 120/50-60/1
1140768	SU-416GP 120/50-60/1
1140770	SU-416GP+ 120/50-60/1
1140728	SU-416GP 230/50-60/1 AUS
1141092	SU-416GP+ 100/50-60/1
1141094	SU-416P+ 100/50-60/1

\* Consulte para versiones especiales



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE  
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES · GAMA SENSOR ULTRA

ficha de producto  
actualizado 08/07/2024




# ENVASADORA AL VACÍO SU-416

Modelo de sobremesa. 16 m³/h. 420 mm.



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE  
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES · GAMA SENSOR ULTRA

 <b>Fabricante de Equipos para Hostelería</b> <b>ESPAÑA EXPORT</b> <a href="http://www.sammic.es">www.sammic.es</a> Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain <a href="mailto:ventas@sammic.com">ventas@sammic.com</a> Tel.: +34 943 15 70 95	 <a href="http://es.sammic.com">es.sammic.com</a> Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain <a href="mailto:sales@sammic.com">sales@sammic.com</a> Tel.: +34 943 15 72 36	Proyecto	Fecha
		Ref.	Uds.
		Aprobado	

ficha de producto  
actualizado 08/07/2024