



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-416

Modello compatto da tavola. 16 m³/h. 420 mm.



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Lunghezza barra saldante: 420 mm.
Pompa Busch da 16 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile. Vasca stampata.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.

INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

OPZIONALE

- Gas inerte.
- Stampante.
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio della busta.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

ACCESSORI

- Kit taglio della busta
- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- Recipienti vac-norm
- Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- Carrello di supporto per macchina sottovuoto
- Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Etichette a trasferimento termico per stampante RB

SPECIFICHE

Capacità della pompa: 16 m³/h
 Capacità della pompa (60 Hz): 19 m³/h
 Lunghezza barra saldatura: 420 mm
 Potenza Totale: 550 W
 Pressione vuoto (massima): 2 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 430 mm
- ✓ Profondità: 415 mm
- ✓ Altezza: 180 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 484 mm
- ✓ Profondità: 529 mm
- ✓ Altezza: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)
 Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto
 600 x 600 x 610 mm

MODELLI DISPONIBILI

1140762	SU-416P 230/50-60/1
1140763	SU-416GP 230/50-60/1
1140767	SU-416P 120/50-60/1
1140768	SU-416GP 120/50-60/1
1140770	SU-416GP+ 120/50-60/1
1140728	SU-416GP 230/50-60/1 AUS

* Consulta per versioni speciali

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
 CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
 aggiornato 28/10/2024



SAMMIC S.L.
 Basiglio, 1 - 20129 AZKOTIA
 www.sammic.com



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-416

Modello compatto da tavola. 16 m³/h. 420 mm.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024



www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	