



BESCHREIBUNG

Ideal für die Reinigung von großen Geräten.

- ✓ Mehr Leistungsfähigkeit und höherer Druck: besonders geeignet für den Einsatz in Restaurants, Eiscafés, Konditoreien und Metzgereien.
- ✓ Konstruktion komplett aus rostfreiem Edelstahl.
- ✓ Doppelte Öffnung der Tür, perfekt ausbalanciert für ein leichteres Öffnen.
- ✓ Doppelte Wand: geräuscharme Funktion und verringerte Wärmeabstrahlung.
- ✓ Abgerundetes Finish im Inneren der Maschine: keine Ecken, in denen sich Schmutz ansammeln kann.
- ✓ Eingebaute Sprüharme aus rostfreiem Stahlrohr.
- ✓ Schnell abnehmbare Reinigungs- und Klarspülarmen.
- ✓ Sicherheitsmikroschalter in der Tür und elektronische Sicherheit zur Sicherstellung der Temperatur und der Reinigungszeiten der Maschine.
- ✓ Fortschrittliches LCD-Bedienfeld mit Feuchtigkeitsschutz. Anzeige der Wasch- und Spültemperaturen.
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch.

ENTHÄLT

- ✓ 1 Korb aus rostfreiem Stahl und Zusatz für 4 Tablets.
- ✓ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.

OPTIONAL

- ☐ Korb aus rostfreiem Stahl.
- ☐ Abfluspumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
- ☐ Einsatz aus rostfreiem Stahl für Tablets.

ZUBEHÖR

- ☐ Körbe für Topfspülmaschinen
- ☐ Dosierer
- ☐ Manuelle Wasserenthärter
- ☐ Einsätze
- ☐ Automatische Wasserenthärter

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 780 mm x 700 mm
Ausgestattet mit Korb aus rostfreiem Stahl: 1

Ausgestattet mit Zusatz für Tablets: 1
Nutzbare Höhe: 820 mm
Zyklen: 5
Dauer des Zyklus/der Zyklen: 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Stundenleistung Körbe: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
Elektrische Verbindung: .

Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 3,2 Hp / 2400 W
- ✓ Spülwanne: 6000 W
- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 11400 W
- Versorgungstemperatur: 10°C - 60°C
- Reinigungstemperatur: 40°C - 70°C
- Klarspültemperatur: 70°C - 87°C
- Fassungsvermögen der Spülwanne: 75 l
- Fassungsvermögen des Behälters: 12 l
- Wasserverbrauch/Zyklus: 4 l
- Maximale Höhe Boden-Abfluss: 185 mm
- Durchmesser des Abflusses: 30 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 922 mm
- ✓ Tiefe (geschlossen): 932 mm
- ✓ Tiefe (offen): 1400 mm
- ✓ Hoch (geschlossen): 2015 mm
- ✓ Hoch (offen): 2300 mm
- Nettogewicht: 216 kg
- Geräuschpetel (1 m. Abstand): 76 dB(A)
- Crated dimensions
960 x 1062 x 2000 mm
- Bruttogewicht: 228 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1303520	UX-750C 230-400/50/3N DD
1303525	UX-750BC 230-400/50/3N DD
1303521	UX-750C 220/60/3 DD

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von sonderversionen



TOPFSPÜLMASCHINE UX-750

Korb 780 mm x 700 mm und nutzbare Höhe bis 820 mm.



GESCHIRRSPÜLEN
TOPFSPÜLMASCHINEN

 **sammic** | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 24/09/2025